



Cámara Bala IP / 6 Megapixel / Dual Light 40 m (131.2 ft) / AcuSense / WDR 120 dB / PoE / IP67

SKU: DS-2CD2063G2-LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$2,964.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala de 6 megapixel diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra iluminación dual con IR EXIR y luz blanca de 40 m (131.2 ft) para mantener imagen a color en condiciones de baja luminosidad. La tecnología AcuSense distingue humanos y vehículos, reduciendo alarmas falsas. El WDR de 120 dB compensa escenas con contraluces extremos. Incluye micrófono dual integrado para captura de audio, soporte para almacenamiento local en Micro SD hasta 512 GB con función ANR, y alimentación PoE 802.3af para simplificar la instalación. Carcasa metálica con protección IP67 para condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 6 MP (3200 x 1800)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente fijo: 2.8 mm (105° horizontal / 55° vertical / 127° diagonal)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dual Light: IR EXIR 40 m (131.2 ft) + Luz blanca 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>WDR 120 dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección inteligente AcuSense: humanos y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección de rostros / Cruce de línea / Intrusión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con plataforma Hik-Connect P2P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono dual integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ranura Micro SD hasta 512 GB (no incluida), ANR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps, PoE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP67 / Carcasa metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>ONVIF compatible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Resolución: 6 MP (3200 x 1800)<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 6px 0;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0;'>IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Luz blanca: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Detección AcuSense: humanos y vehículos<li style='padding: 6px 0;'>Detección de rostros, cruce de línea, intrusión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0;'>Ángulo: 105° H / 55° V / 127° D<li style='padding: 6px 0;'>Carcasa: Metal<li style='padding: 6px 0;'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Puerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0;'>Entradas de alarma: N/A<li style='padding: 6px 0;'>Salidas de alarma: N/A<li style='padding: 6px 0;'>Entradas de audio: N/A<li style='padding: 6px 0;'>Salidas de audio: N/A</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Cámara DS-2CD2063G2-LI2U<li style='padding: 6px 0;'>Soporte de montaje<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería<li style='padding: 6px 0;'>Llave hexagonal<li style='padding: 6px 0;'>Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense
Característica 2	Visión a color 24/7 con luz blanca integrada 40 m (131.2 ft)
Característica 3	Micrófono dual integrado para captura de audio ambiental
Característica 4	WDR 120 dB para escenas con contraluces extremos
Característica 5	Memoria Micro SD hasta 512 GB con recuperación automática ANR
Característica 6	Ángulo de visión ultra amplio 127° diagonal con lente 2.8 mm