



Cámara Bala IP / 6 Megapixel / Smart Hybrid Light 40 m (131.2 ft) / 180° Campo de Visión / Audio Bidireccional / IP67

SKU: DS-2CD1T63G2P-LIUF/SRB Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$6,398.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red bala fija con resolución de 6 megapíxeles (3632 x 1632) y sensor CMOS de alta definición, diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora iluminación Smart Hybrid Light con alcance de 40 m (131.2 ft) en modo IR, permitiendo captura de imágenes en condiciones de cero lux en escala de grises. El campo de visión de 180° con lente fijo de 2.8 mm proporciona cobertura panorámica amplia para monitoreo de áreas extensas. La compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento hasta en un 50% respecto a códecs tradicionales. Integra capacidades de audio bidireccional con micrófono y altavoz, alarma estroboscópica con alertas de audio personalizables activadas por eventos, y entradas/salidas físicas para integración con sistemas perimetrales. La certificación IP67 garantiza operación continua en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima: 6 megapíxeles (3632 x 1632)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor CMOS de alta definición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima: 0.003 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR en B/W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 180°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia de infrarrojo: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• WDR de 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión H.265+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección inteligente: movimiento, cruce de línea, intrusión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Micrófono y altavoz integrados (audio de 2 vías)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Luz intermitente y alerta de audio pregrabado/personalizable por evento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada de audio: 1 / Salida de audio: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte microSD hasta 512 GB<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación IP67 para exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 6 MP (3632 x 1632)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: CMOS alta definición<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima: 0.003 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>B/W: 0 lux con IR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm, 180°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265+<li style='padding: 6px 0;'>Detección: movimiento, cruce de línea, intrusión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas / Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altavoz integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alarma estroboscópica integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada de alarma: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de alarma: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada de audio: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de audio: 1<li style='padding: 6px 0;'>Ranura microSD: hasta 512 GB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Cámara de red bala DS-2CD1T63G2-PLIUF/SRB<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje (según especificación de fábrica)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de movimiento, cruce de línea e intrusión
Característica 2	Alarma estroboscópica y audio pregrabado personalizable por evento
Característica 3	WDR 120 dB para escenas de alto contraste
Característica 4	Micrófono y altavoz integrados para comunicación remota bidireccional
Característica 5	Ranura microSD de 512 GB para almacenamiento local redundante
Característica 6	Entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas de seguridad