



Cámara Bala IP / 8 Megapixel (4K) / Dual Light 80 m (262.5 ft) / AcuSense / IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE / Audio Dual

SKU: DS-2CD2T83G2-4LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$4,193.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala de 8 megapíxeles (4K UHD) diseñada para despliegues de videovigilancia profesional en exteriores. Integra iluminación dual con LEDs infrarrojos EXIR y luz blanca, ambos con alcance de 80 m (262.5 ft), permitiendo operación en modo monocromático o a color según condiciones ambientales. La tecnología AcuSense incorpora algoritmos de clasificación de objetos que distinguen humanos y vehículos, reduciendo alarmas falsas por elementos irrelevantes. Equipada con doble micrófono integrado para captura de audio, carcasa metálica con certificación IK10 contra impactos, y grado de protección IP67 para resistencia a polvo y agua. El sensor de 1/1.8" y el procesador de imagen con WDR de 120 dB garantizan rendimiento en escenas de alto rango dinámico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 8 Megapixel (3840 × 2160) a 25/30 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 lux con luz auxiliar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente fijo: 4 mm con ángulo de apertura horizontal 88°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dual Light: IR EXIR 80 m (262.5 ft) + Luz blanca 80 m (262.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• WDR 120 dB para compensación de alto contraste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección inteligente AcuSense: movimiento, cruce de línea, intrusión con filtro humano/vehículo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble micrófono integrado (arreglo de 2 micrófonos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ranura Micro SD hasta 512 GB (tarjeta no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto de red: 1 × RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: PoE (IEEE 802.3af) / 12 VDC ± 25%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP67, IK10, carcasa metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Plataforma Hik-Connect P2P para acceso remoto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Imagen</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Sensor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Resolución: 3840 × 2160 (8 MP / 4K UHD)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Velocidad obturador: 1/3 s a 1/100,000 s</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Lente: 4 mm, F1.6, ángulo H: 88°</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON); 0 lux con IR</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>WDR: 120 dB</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>3D DNR: Sí</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>BLC/HLC: Sí</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>EIS: Sí</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material carcasa: Metal</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Grado de protección: IP67, IK10</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Temperatura operación: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Humedad: ≤ 95% RH (sin condensación)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Alimentación: 12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af, clase 3)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Consumo: 12 VDC: 0.5 A, máx. 6 W; PoE: máx. 7.5 W</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Dimensiones: 87.7 × 94.1 × 186.6 mm (3.45 × 3.70 × 7.35 in)</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Peso: Aprox. 570 g (1.26 lb)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad y Contenido</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Puerto Ethernet: 1 × RJ45 10/100 Mbps</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Almacenamiento: Ranura Micro SD hasta 512 GB</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Audio: Micrófono dual integrado (no hay E/S de audio externas)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Alarmas: N/A (sin entradas/salidas de alarma)</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SNMP, PPPoE, ARP, WebSocket, WebSockets</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Interfaz: 1 × puerto de red, 1 × ranura Micro SD</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Contenido: Cámara, plantilla de perforación, kit de tornillos, llave Torx, tapón de impermeabilización, cable de alimentación (modelos -U)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble micrófono integrado para captura de audio estéreo en campo
Característica 2	AcuSense con filtrado inteligente de humanos y vehículos
Característica 3	Visión nocturna extendida EXIR 80 m (262.5 ft) con luz blanca a color
Característica 4	Carcasa metálica con resistencia a impactos IK10 y vandalismo
Característica 5	WDR 120 dB para claridad en escenas de extremo contraste luminoso
Característica 6	Almacenamiento local hasta 512 GB mediante Micro SD