



Cámara Bala IP ANPR / 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8-12 mm / IR y Luz Blanca 50 m (164 ft) / Control de Barrera / IP67 / IK10 / PoE

SKU: DS-TCG406-E(S) Marca: HIKVISION Categoría: Lente Motorizado

\$14,610.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala diseñada para aplicaciones de reconocimiento automático de placas (ANPR) en entornos de control de acceso vehicular. Integra sensor CMOS de escaneo progresivo 1/1.8" con resolución máxima de 2688 x 1520, lente varifocal motorizada de 2.8-12 mm y opción de 8-32 mm con zoom óptico, e iluminación dual con LEDs de alto rendimiento en IR y luz blanca para alcance de 25 m a 50 m (82 a 164 ft). Incluye algoritmo de captura de matrículas con precisión del 98%, control de barrera mediante salida de relé, análisis de atributos vehiculares (tipo, color, marca) y gestión autónoma de listas de acceso hasta 100,000 registros sin dependencia de servidor central. Su construcción IP67 e IK10 garantiza operación continua en condiciones climáticas extremas de -30°C a 70°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2688 x 1520 (4 Megapixel)Sensor: CMOS de escaneo progresivo 1/1.8"Lente: Varifocal motorizada 2.8-12 mm y 8-32 mm con zoom ópticoIluminación: LEDs de alto rendimiento IR y luz blanca, alcance 25 m a 50 m (82 a 164 ft)Reconocimiento ANPR con precisión de captura del 98%Control de barrera vehicular mediante salida de relé integradaAnálisis avanzado de vehículos: reconocimiento de tipo, color y marcaControl offline de barreras en modo lista de permisosGestión de listas de bloqueo y permitidos: hasta 100,000 registrosProtección: IP67, IK10Rango de temperatura de operación: -30°C a 70°CAlimentación: PoEConectividad: 1 puerto Ethernet</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;'>Resolución máxima: 2688 x 1520Sensor: CMOS 1/1.8" escaneo progresivoLente: 2.8-12 mm motorizada (opción 8-32 mm)Zoom óptico integradoIluminación IR y luz blanca: 25 m a 50 m (82 a 164 ft)Precisión ANPR: 98%Análisis vehicular: tipo, color, marca</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;'>Protección mecánica: IP67, IK10Temperatura de operación: -30°C a 70°CAlimentación: PoE (Power over Ethernet)Puerto Ethernet: 1 puertoSalida de relé para control de barrera</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; list-style-type: disc;'>Cámara Bala IP ANPR DSTCG406E(S)Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de captura ANPR del 98% con algoritmo propietario de matrículas
Característica 2	Control offline de barreras con lista de permisos hasta 100,000 registros
Característica 3	Análisis avanzado de tipo, color y marca de vehículo integrado
Característica 4	Salida de relé para control directo de barrera vehicular sin servidor
Característica 5	Operación extrema de -30°C a 70°C para entornos industriales
Característica 6	Configuración plug and play para despliegue inmediato de detección de placas