



Cámara Bala IP Bi-espectral / Térmica 256×192 / Óptica 5 MP / IA Guanlan / Medición -20°C a 150°C / Detección 10 Puntos de Fuego / Iluminador Dual 30 m (98.4 ft) / PoE / IP67 / IK10

SKU: HM-TD2638T-10/G1/T3Y Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Térmicas

\$97,486.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara tipo bala bi-espectral con recubrimiento anticorrosivo NEMA 4X, diseñada para operación crítica en subestaciones eléctricas, plantas hidroeléctricas, centros de incineración de residuos y talleres de fabricación. Integra sensor térmico VOx UFPA de 256 x 192 píxeles con distancia focal de 3.6 mm y sensor óptico de 5 megapíxeles, permitiendo monitoreo simultáneo de escena visual y térmica. El dispositivo realiza medición precisa de temperatura en rango de -20°C a 150°C con precisión de ±8°C, generando alarmas por excepción térmica para prevención de pérdidas operativas. Incorpora modelo de inteligencia artificial Guanlan con capacidad de detección de incendios, humo y filtros especializados, además de módulo de encriptación TPM 2.0 para protección de integridad de datos de video.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor térmico VOx UFPA 256 x 192, pixel pitch 12 μm, NETD ≤ 25 mKSensor óptico 5 MP con lente de 6.4 mmMedición de temperatura -20°C a 150°C, precisión ±8°CDetección IA humana 36 m, vehicular 90 m con GuanlanDetección simultánea de hasta 10 puntos de fuegoAlarma visual y audible integradaIluminador híbrido IR/luz blanca hasta 30 m (98.4 ft)Protección IP67, IK10 y sobretensiones 6000VRecubrimiento anticorrosivo NEMA 4XEncriptación TPM 2.0Alimentación PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Térmico y Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución térmica: 256 x 192Sensor térmico: VOx UFPAPixel pitch: 12 μmNETD: ≤ 25 mK (a 25°C, F1.0)Distancia focal térmica: 3.6 mmResolución óptica: 5 MPDistancia focal óptica: 6.4 mmRango de medición: -20°C a 150°CPrecisión térmica: ±8°CDetección IA humana: 36 mDetección IA vehicular: 90 mDetección de puntos de fuego: hasta 10 simultáneosDetección de humo: integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: BalaProtección anticorrosiva: NEMA 4XGrado de protección: IP67Resistencia al impacto: IK10Protección de sobretensiones: 6000VAlimentación: PoEIluminador: Híbrido IR y luz blancaAlcance del iluminador: 30 m (98.4 ft)Alarma: Visual y audibleSeguridad: Encriptación TPM 2.0</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cámara bala bi-espectral HIKMICRO HMTD2638T10/G1/T3YPlantilla de instalaciónTornillería de montajeManual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición térmica precisa de -20°C a 150°C con margen ±8°C
Característica 2	Detección IA humana a 36 m y vehicular a 90 m con Guanlan
Característica 3	Iluminador híbrido IR/luz blanca con alcance de 30 m (98.4 ft)
Característica 4	Detección simultánea de hasta 10 puntos de fuego con alarma visual y audible
Característica 5	Carcasa anticorrosiva NEMA 4X con protección IP67 e IK10
Característica 6	Encriptación TPM 2.0 para seguridad de datos de video

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 04:42