



Cámara Bala IP / Dual Térmica 256×192 + Óptica 5MP / Detección IA Humana 84 m (275.6 ft) y Vehicular 210 m (688.9 ft) / Medición Temperatura -20°C a 150°C / Fusión Bi-espectral / WDR 120 dB

SKU: HM-TD2628-7/G1/T3A Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Térmicas

\$11,035.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de seguridad industrial con tecnología dual que integra un sensor térmico VOx UFPA de 256×192 píxeles con sensibilidad ≤25 mK y una cámara óptica de 5 MP con WDR de 120 dB. Diseñada para operación crítica en perímetros industriales, infraestructuras críticas y sitios con condiciones de iluminación adversas. El sistema de fusión bi-espectral permite visualizar simultáneamente información térmica y óptica con 17 paletas de color configurables. Incorpora algoritmos de inteligencia artificial para clasificación precisa de humanos a 84 m y vehículos a 210 m, además de funciones especializadas de detección de fuego, medición de temperatura en rango -20°C a 150°C con precisión ±8°C, e identificación de conductas de riesgo como fumadores a distancia.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Sensor térmico VOx UFPA 256×192, pitch 12 μm, NETD ≤25 mK<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Sensor óptico 1/2.7" progressive scan CMOS, 5 MP (2688×1944)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Lente térmica 6.9 mm, FOV 24.9°×18.7°; lente óptica 8 mm, FOV 39.4°×22°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Rango espectral térmico 8 μm a 14 μm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• VCA con 4 tipos de reglas: cruce de línea, intrusión, entrada y salida de región (hasta 8 reglas totales)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Detección IA: humanos 84 m (275.6 ft), vehículos 210 m (688.9 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Medición de temperatura -20°C a 150°C, precisión ±8°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Detección de fuego: hasta 10 puntos simultáneos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Fusión bi-espectral con picture-in-picture y 17 paletas de color<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Térmico</h4><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Resolución: 256 × 192</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Tipos sensor: Vanadium oxide uncooled focal plane arrays (VOx UFPA)</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">NETD: ≤25 mK (25°C, F1.0)</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Distancia focal: 6.9 mm</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">FOV: 24.9° × 18.7° (H × V)</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Rango espectral: 8 μm a 14 μm</p></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Óptico</h4><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Distancia focal: 8 mm</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">FOV: 39.4° × 22° (H × V)</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">WDR: 120 dB</p></div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Funciones Inteligentes</h4><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">VCA basado en IA: 4 tipos de reglas</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Reglas disponibles: Cruce de línea, intrusión, entrada y salida de región</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Capacidad máxima: Hasta 8 reglas en total</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Detección IA humanos: 84 m (275.6 ft)</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Detección IA vehículos: 210 m (688.9 ft)</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Medición temperatura: -20°C a 150°C, ±8°C</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Detección fuego: Hasta 10 puntos simultáneos</p><p style="margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;">Fusión bi-espectral: Picture-in-picture, 17 paletas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fusión bi-espectral con 17 paletas de color y picture-in-picture
Característica 2	Detección de fuego con hasta 10 puntos de alarma simultáneos
Característica 3	Identificación de fumadores a 10.35 m (33.9 ft) de distancia
Característica 4	Precisión térmica 725 mK con sensor VOx UFPA de 12 μm
Característica 5	VCA inteligente con 4 tipos de reglas y hasta 8 reglas activas
Característica 6	WDR 120 dB y visión nocturna 0 lux con IR para operación continua

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 13:04