



Cámara Bala IP PTZ / 4 Megapixel / Lente Motorizado 2.8-12 mm / IR 50 m (164 ft) / WDR 120 dB / PoE / IP66 / Micro SD / Microfono Integrado

SKU: DS-2CD1A43G0-IZU Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$3,301.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara bala IP PTZ de 4 megapixel diseñada para vigilancia profesional en exteriores. Integra lente motorizado de 2.8 a 12 mm que permite ajuste remoto del campo de visión, junto con capacidad de paneo -100° a 100° y tildeo -20° a 45° para cobertura de áreas extensas sin intervención física. Su sensor de ultra baja iluminación opera en condiciones de 0.007 lux en color, complementado con iluminación infrarroja de 50 m (164 ft) para escenarios nocturnos. El WDR de 120 dB compensa contraluces extremos, mientras que la compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento. Incluye micrófono integrado para captura de audio, ranura Micro SD para respaldo local, y protección IP66 con resistencia a sobretensiones para operación continua en condiciones adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 × 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Iluminación mínima: Color 0.007 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Distancia focal: 2.8 a 12 mm (motorizado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Distancia de luz IR: 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Funciones: WDR / BLC / HLC / 3DNR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compresión: H.265+ / H.265<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Paneo: -100° a 100° / Tildeo: -20° a 45°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sin preset / Sin pattern / Sin patrol / Sin park act<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Micro SD / Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Uso en exterior / IP66</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 4 MP (2560 × 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación mínima: 0.007 lux color<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8-12 mm motorizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión: H.265+ / H.265<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Paneo: -100° a 100°<li style='padding: 6px 0;*>Tildeo: -20° a 45°</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 12 VCD (no incluida) / PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 12.5 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura: -30°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Humedad: 95% máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP66 / Sobretensiones / Voltajes transitorios<li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones: 197.1 × 105 × 225.4 mm<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 900 g</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara DS-2CD1A43G0-IZU<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillería de instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Llave hexagonal<li style='padding: 6px 0;*>Guía de instalación<li style='padding: 6px 0;*>Advertencia de seguridad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paneo -100° a 100° y tildeo -20° a 45° para cobertura angular amplia
Característica 2	Iluminación mínima 0.007 lux en color para operación en casi oscuridad
Característica 3	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 4	Protección contra sobretensiones y voltajes transitorios para mayor durabilidad
Característica 5	Ranura Micro SD para almacenamiento local redundante
Característica 6	Audio bidireccional con micrófono integrado para intervención remota

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 19:02