



Cámara Bala IP Térmica Dual / Térmico 384x288 15 mm / Óptico 4 MP 15 mm / Termométrica -20°C a 150°C / IP68 / IR 30 m (98.4 ft) / Antiexplosión / Anticorrosión

SKU: DS-2TD2568T-15/G0/T1Y Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$150,241.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo bala con tecnología térmica dual que combina un sensor térmico de óxido de vanadio de 384x288 píxeles con lente de 15 mm y un sensor óptico de 4 MP (2688x1520) con igual distancia focal. Diseñada para operación en entornos industriales exigentes, su construcción en acero inoxidable 316L con certificación antiexplosión y protección IP68 garantiza resistencia a condiciones corrosivas y ambientes hostiles. El canal térmico permite identificación de personas a 55 m (180.4 ft) y vehículos a 169 m (554.5 ft), mientras que la funcionalidad termométrica ofrece medición de temperatura con precisión de ±2°C en un rango de -20°C a 150°C (-4°F a 302°F). Incluye videoanalíticos integrados para automatización de alarmas y detección dinámica de incendios con capacidad para monitorear hasta 10 puntos de fuego simultáneamente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cámara térmica: sensor de óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado, resolución 384x288, lente fijo 15 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cámara óptica: resolución 2688x1520 (4 MP), lente fijo 15 mm, WDR 120 dB, IR 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Identificación térmica: personas 55 m (180.4 ft), vehículos 169 m (554.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Videoanalíticos: cruce de línea, intrusión de área, región de entrada, región de salida (4 funciones)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Detección de fuego dinámica: hasta 10 puntos de incendio detectables simultáneamente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Construcción: acero inoxidable 316L, protección IP68, antiexplosión, anticorrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Térmico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: óxido de vanadio, plano focal no refrigerado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 384 x 288 píxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: fijo 15 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Identificación personas: 55 m (180.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Identificación vehículos: 169 m (554.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango temperatura: -20°C a 150°C (-4°F a 302°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Precisión: ±2°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección fuego: dinámica, hasta 10 puntos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura escenario: visualización en imagen</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Óptico y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: acero inoxidable 316L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP68<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificación: antiexplosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia: anticorrosión</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Videoanalíticos y Funciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cruce de línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Intrusión de área<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Región de entrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Región de salida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de personas hasta 55 m (180.4 ft) en canal térmico
Característica 2	Identificación de vehículos hasta 169 m (554.5 ft) en canal térmico
Característica 3	Precisión térmica ±2°C con rango -20°C a 150°C (-4°F a 302°F)
Característica 4	Construcción en acero inoxidable 316L para ambientes corrosivos
Característica 5	Videoanalíticos integrados: cruce de línea, intrusión, entrada/salida
Característica 6	Detección dinámica de incendio con hasta 10 puntos simultáneos