



Cámara Bala IP Térmica y Óptica / 4 MP ColorVu / Térmica 96 x 72 / Detección de Fuego 16.2 m (53.1 ft) / Medición de Temperatura -20°C a 300°C / IP67

SKU: DS-2TD2608-1/QA/FP Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$5,510.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara biespectral que integra sensores térmico y óptico en formato bala para aplicaciones de prevención de incendios y monitoreo de temperatura en entornos industriales. El sensor térmico de óxido de vanadio no refrigerado con resolución 96 x 72 y lente de 1.3 mm permite la detección temprana de focos de calor, mientras que el sensor óptico ColorVu de 4 MP con lente de 4 mm y apertura de 94° garantiza identificación visual precisa incluso en condiciones de iluminación extremadamente baja. El sistema combina medición de temperatura cuantitativa con alarma audiovisual integrada para respuesta inmediata ante condiciones anormales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Iluminación mínima color: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cámara biespectral: térmica + óptica en unidad única<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sensor térmico: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado, 96 x 72<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sensor óptico: 1/1.8" CMOS scan progresivo, 4 MP (2688 x 1520)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Lente térmica: fijo 1.3 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Lente óptica: fijo 4 mm, 94° de apertura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• WDR 120 dB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Luz blanca integrada: alcance 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Carcasa IP67</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Térmico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Sensor: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Lente térmica: fijo 1.3 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Rango de medición: -20°C a 300°C (-4°F a 572°F)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Precisión otros rangos: máximo ±8°C (±14.4°F), ±8%<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Detección de fuego: hasta 16.2 m (53.1 ft), objeto 0.2 m x 0.2 m<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Medición de temperatura: hasta 20.3 m (66.6 ft), objeto 1 m x 1 m<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Reglas de medición: 21 total (10 puntos, 10 áreas, 1 línea)</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Óptico y Físico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución óptica: 4 MP (2688 x 1520)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Sensor: 1/1.8" CMOS scan progresivo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Lente óptica: fijo 4 mm, 94° de apertura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Iluminación mínima color: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">WDR: 120 dB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Luz blanca: alcance 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Alarma: audible y visual con luz blanca<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Protección: carcasa IP67</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">Cámara bala IP térmica y óptica biespectral</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de fuego hasta 16.2 m (53.1 ft) para objetos de 0.2 m x 0.2 m
Característica 2	Medición de temperatura hasta 20.3 m (66.6 ft) con precisión ±4°C en rango operativo
Característica 3	21 reglas configurables de medición por puntos, áreas y línea
Característica 4	Alarma audible y visual con luz blanca hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 5	WDR 120 dB para captura en condiciones de alto contraste de luz
Característica 6	Carcasa IP67 para operación en ambientes industriales exigentes