



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Gran Angular 103° / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / 4 Tecnologías Seleccionables / IP66

SKU: THC-B120-PC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$288.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles con resolución Full HD 1920x1080, diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren flexibilidad tecnológica y rendimiento confiable en condiciones variables de iluminación. Equipada con lente fijo de 2.8 mm que proporciona un ángulo de apertura de 103°, ideal para cubrir áreas amplias con un solo dispositivo. Incorpora iluminación IR EXIR inteligente con alcance de 20 m (65.6 ft) para captura nocturna uniforme sin sobreexposición en primer plano. Soporta cuatro tecnologías de señal seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS), permitiendo su integración en infraestructuras coaxiales existentes sin reemplazo de cableado. La protección IP66 garantiza operación continua en exteriores expuestos a polvo y agua. Incluye funciones de procesamiento de imagen dWDR, BLC y AGC para optimización de escenas de alto contraste. El protocolo coaxitron habilita control remoto del menú OSD y cambio de tecnología a través del mismo cable coaxial, reduciendo tiempos de configuración en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 megapíxeles) Full HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• IR EXIR inteligente: alcance 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones de imagen: dWDR, BLC, AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte coaxitron (video + menú OSD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No incluye micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cambio de tecnología únicamente en resolución máxima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP66 para uso interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12 VCC / 4 watts<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de construcción: plástico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 1920 x 1080<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>0 lux con IR activado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm fijo, 103°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>dWDR / BLC / AGC<li style='padding: 6px 0;'>Coaxitron habilitado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -40°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 4 W<li style='padding: 6px 0;'>Material: plástico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara bala THCB120PC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería de montaje<li style='padding: 6px 0;'>Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con TVI, AHD, CVI y CVBS en un solo equipo
Característica 2	IR EXIR inteligente para visión nocturna uniforme hasta 20 m (65.6 ft)
Característica 3	dWDR y BLC para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 4	Cambio de tecnología vía coaxitron sin acceso físico a la cámara
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos industriales
Característica 6	Alimentación de 12 VCC con consumo reducido de 4 watts