



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Gran Angular 103° / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / IP66 / Multitecnología TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: B8-TURBO-G2W Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$344.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles (1920x1080) con carcasa metálica para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores e interiores. Equipada con lente fijo gran angular de 2.8 mm que proporciona un campo de visión de 103°, ideal para cubrir áreas amplias con un solo dispositivo. Incorpora iluminación infrarroja EXIR inteligente con alcance de 20 m (65.6 ft), distribuyendo la luz de manera uniforme para eliminar puntos calientes y mejorar la identificación en oscuridad total. La arquitectura multitecnología permite seleccionar entre TVI, AHD, CVI o CVBS según la infraestructura existente, facilitando la migración o integración con sistemas heredados. Funciones de procesamiento de imagen WDR, BLC y DNR optimizan la calidad en escenas con contraste de iluminación, retroiluminación o ruido de imagen.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) Full HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión 103° gran angular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Iluminación mínima: 0.1 lux @ F1.2 (AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> IR EXIR inteligente: distancia 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Funciones: WDR, BLC, DNR, Mirror<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> 4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Coaxitron: video + menú OSD por cable coaxial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> No incluye micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*> Cambio de tecnología únicamente en resolución máxima</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Resolución: 1920 x 1080 (2 MP)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Lente: 2.8 mm fijo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Ángulo de visión: 103°</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Iluminación mínima: 0.1 lux @ F1.2 (AGC ON), 0 lux con IR</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>IR EXIR: 20 m (65.6 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Funciones: WDR, BLC, DNR, Mirror</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS seleccionables</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Control OSD: Coaxitron (video + menú)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Alimentación: 12 VCC / 4 W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Temperatura: -40°C a 60°C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Protección: IP66 (interior/exterior)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Material: Metal</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Peso: 400 g</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Incluye: Cámara bala TURBOHD 2 MP</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.8;*>Nota: Accesorios de montaje según especificación de fábrica</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con 4 tecnologías analógicas seleccionables
Característica 2	WDR, BLC y DNR para imagen clara en condiciones extremas
Característica 3	IR EXIR inteligente 20 m sin puntos calientes ni sobreexposición
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos industriales
Característica 5	Carcasa metálica IP66 resistente a polvo e inmersión
Característica 6	Coaxitron integrado para control OSD remoto por cable coaxial