



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Gran Angular 103° / IR EXIR 40 m (131.2 ft) / IP66 / Metal / -40°C a 60°C

SKU: B8-TURBO-XG2W Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$448.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles con resolución Full HD 1920x1080, diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Equipada con lente fijo de 2.8 mm que proporciona un ángulo de visión amplio de 103°, ideal para cubrir zonas extensas con un solo dispositivo. Incorpora iluminación infrarroja EXIR con alcance de 40 m (131.2 ft) para captura de imagen en condiciones de cero lux. La carcasa metálica con certificación IP66 garantiza protección contra polvo y agua, mientras que su rango de operación térmico industrial de -40°C a 60°C permite instalación en entornos severos sin requerimientos de climatización adicional. Soporta cuatro tecnologías de señal analógica de alta definición (TVI, AHD, CVI, CVBS) seleccionables por el usuario, facilitando la integración con infraestructuras de grabación existentes y eliminando la necesidad de reemplazo de cableado coaxial.</p*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Lente fijo: 2.8 mm</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ángulo de visión: 103° (2.8 mm)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Distancia IR: 40 m (131.2 ft) EXIR</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Iluminación mínima: 0.1 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBS seleccionables</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Nota: el cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección: Interior / Exterior IP66</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Metal</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación: -40°C a 60°C</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación: 12 VCC / 4 watts</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 75.4 mm x 230.8 mm x 87.2 mm</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 545 g</li*></ul*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 1920 x 1080 (2 MP)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8 mm fijo</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de visión: 103°</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR EXIR: 40 m (131.2 ft)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación mínima: 0.1 lux @ (F1.2, AGC ON)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>0 lux with IR</li*><li style='padding: 6px 0;*>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS</li*></ul*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara bala TURBOHD 2 MP</li*><li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje</li*></ul*></div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS seleccionables
Característica 2	Iluminación mínima 0.1 lux con IR para operación 24/7
Característica 3	Carcasa metálica con protección IP66 para exterior
Característica 4	Rango térmico industrial -40°C a 60°C sin derating
Característica 5	Alimentación 12 VDC de bajo consumo 4 watts
Característica 6	Cambio de tecnología sin hardware adicional