



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Gran Angular 106.4° / IR EXIR 30 m (98.4 ft) / Audio por Coaxitron / IP66 / 4 Tecnologías

SKU: THC-B120-M5 Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$449.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles diseñada para entornos de videovigilancia profesional que requieren compatibilidad con infraestructuras analógicas existentes. Integra tecnología de cuatro formatos (TVI, AHD, CVI, CVBS) que facilita la migración gradual de sistemas sin reemplazo completo de cableado. El sensor Full HD (1920 x 1080) combinado con lente gran angular de 2.8 mm proporciona cobertura visual de 106.4°, óptima para monitoreo de áreas amplias con unidad de cámara. El sistema Smart IR EXIR 2.0 con alcance de 30 m (98.4 ft) modula la intensidad lumínica según la proximidad del objeto, eliminando sobreexposición en primeros planos. La transmisión de audio por coaxitron simplifica la implementación de canales de voz sobre cable coaxial existente, mientras que el micrófono integrado captura audio en área de 5 m² sin requerir dispositivos externos adicionales.</p*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 2 megapíxeles (1920 x 1080)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente fijo: 2.8 mm con ángulo de visión horizontal de 106.4°</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Smart IR EXIR 2.0 con alcance de 30 m (98.4 ft)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVBS / CVI (seleccionables)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Audio por coaxitron con micrófono integrado (cobertura 5 m²)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección IP66 para instalación en exterior</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>dWDR, 2D DNR, BLC, HLC para optimización de imagen</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima: 0.01 lux</li*></ul*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8 mm fijo</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de visión: 106.4°</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación mínima: 0.01 lux</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR EXIR 2.0: 30 m (98.4 ft)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>dWDR / 2D DNR / BLC / HLC</li*><li style='padding: 6px 0;*>Smart IR con atenuación automática</li*></ul*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de cámara: Bala (bullet)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP66</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: Exterior</li*><li style='padding: 6px 0;*>Audio: Micrófono integrado, coaxitron</li*></ul*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad de Señal</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>TVI (Turbo HD)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>AHD</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>CVI</li*><li style='padding: 6px 0;*>CVBS (análogo estándar)</li*></ul*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Micrófono integrado con cobertura de audio de 5 m²
Característica 2	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones graduales
Característica 3	Smart IR EXIR 2.0 con atenuación automática según distancia del objeto
Característica 4	dWDR, 2D DNR, BLC y HLC para escenas de alto contraste
Característica 5	Iluminación mínima de 0.01 lux para operación en condiciones de poca luz
Característica 6	Instalación exterior con protección IP66 contra polvo y agua