



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Gran Angular 99° / IR EXIR 30 m (98.4 ft) / IP67 / 4 Tecnologías / dWDR / Metal

SKU: DS-2CE16D0T-ITF(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$608.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de videovigilancia en formato bala con tecnología TURBOHD de 2 megapíxeles (1920x1080), diseñada para instalaciones profesionales que requieren compatibilidad retroactiva con múltiples plataformas de grabación. Incorpora lente fijo gran angular de 2.8 mm con campo de visión de 99°, iluminación Smart IR EXIR con alcance de 30 metros para captura nocturna, y carcasa metálica con certificación IP67 para resistencia a polvo e inmersión temporal en agua. Soporta señalización TVI, AHD, CVI y CVBS mediante selección de protocolo, operable únicamente cuando la cámara se encuentra en su resolución máxima. Integra procesamiento de imagen dWDR, AGC y reducción de ruido digital 2D DNR para optimización de escenas con alto rango dinámico y condiciones de iluminación variables.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 megapíxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 99°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Señalización soportada: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnologías de procesamiento: dWDR, AGC, 2D DNR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cambio de tecnología: requiere resolución máxima 1080p activa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección ambiental: IP67 (interior/exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de carcasa: metal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo eléctrico: 3 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 57.9 x 60.9 x 138.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 257 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 1920 x 1080 (2 MP)
Lente: 2.8 mm fijo
Ángulo de visión: 99°
Visión nocturna: Smart IR EXIR 30 m (98.4 ft)
Tecnologías de imagen: dWDR, AGC, 2D DNR
Compatibilidad de señal: TVI, AHD, CVI, CVBS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cámara bala TURBOHD
Caja de conexiones modelo DS-1280ZJ-XS</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal TVI/AHD/CVI/CVBS sin reemplazo de cableado
Característica 2	Smart IR EXIR con iluminación uniforme hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 3	Carcasa metálica IP67 para operación continua en exteriores severos
Característica 4	dWDR, AGC y 2D DNR para imagen clara en condiciones de luz adversas
Característica 5	Cambio de tecnología configurable solo en resolución máxima 1080p
Característica 6	Consumo eficiente de 3 W con alimentación estándar 12 VCC