



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Lente Motorizado 2.7-13.5 mm / IR EXIR 70 m (229.7 ft) / Ultra Baja Iluminación 0.005 Lux / IP67 / Alimentación Dual 12 VCC / 24 VCA

SKU: B8-TURBO-G3Z Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$1,272.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles (1920 x 1080) diseñada para entornos de vigilancia exterior que requieren flexibilidad de integración en infraestructuras analógicas legadas o modernas. Incorpora lente motorizado varifocal de 2.7 mm a 13.5 mm con ajuste remoto del zoom y enfoque, eliminando la necesidad de acceso físico para reconfiguración de cobertura. Su iluminador IR EXIR proporciona visión nocturna hasta 70 m (229.7 ft) con distribución de luz optimizada para reducir halos en objetos cercanos. La tecnología Ultra Low Light permite operación a 0.005 lux @ F1.2 con AGC activado, extendiendo la captura en condiciones de luz residual sin recurrir al IR. La carcasa metálica con certificación IP67 y rango térmico de -40 °C a 60 °C garantiza desempeño continuo en condiciones climáticas severas. Soporta cuatro protocolos de señal seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS) que permiten despliegue sobre cableado coaxial existente con compatibilidad ascendente. La alimentación dual 12 VCC / 24 VCA adapta la cámara a instalaciones con diferentes estándares de energía disponibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP Full HD)Lente motorizado: 2.7 mm a 13.5 mmIluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IRVisión nocturna IR EXIR: 70 m (229.7 ft)4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBSProtección: IP67Material de carcasa: MetalTemperatura de operación: -40 °C a 60 °CAlimentación: 12 VCC / 24 VCAConsumo: 7.7 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)Lente: Motorizado 2.7-13.5 mmIluminación mínima: 0.005 lux @ F1.2 (AGC ON)Iluminación con IR: 0 luxAlcance IR EXIR: 70 m (229.7 ft)Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Protección: IP67Material: MetalTemperatura operación: -40 °C a 60 °CAlimentación: 12 VCC / 24 VCAConsumo: 7.7 WDimensiones: 256.4 x 83.3 x 78.2 mmPeso: 720 g</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Cámara bala TURBOHD B8TURBOG3ZAccesorios de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migración gradual de infraestructura analógica
Característica 2	Lente motorizado 2.7-13.5 mm con ajuste remoto de distancia focal sin intervención en campo
Característica 3	IR EXIR 70 m (229.7 ft) con iluminación uniforme evitando sobreexposición en primer plano
Característica 4	Ultra baja iluminación 0.005 lux @ F1.2 para captura en condiciones de luz mínima sin activar IR
Característica 5	Carcasa metálica IP67 con rango operativo -40 °C a 60 °C para entornos industriales extremos
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC / 24 VCA que facilita reutilización de cableado existente en instalaciones legadas