



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel / Dual Light 20 m (65.6 ft) / Audio por Coaxitron / Gran Angular 100° / IP66 Metálica

SKU: B8-TURBO-DL/A Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$563.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra tecnología Dual Light que alterna automáticamente entre iluminación infrarroja de 20 m (65.6 ft) y luz blanca de 20 m (65.6 ft) al detectar movimiento, garantizando imágenes a color durante las 24 horas del día. Incorpora micrófono embebido con captura de audio nítido a distancias de 5 a 8 metros, transmitido por el mismo cable de video mediante tecnología Coaxitron. El sensor CMOS de alto desempeño entrega resolución 1920 x 1080 con lente gran angular de 2.8 mm y campo de visión de 100°. Su gabinete metálico con certificación IP66 ofrece resistencia integral a polvo y agua. Compatible con múltiples tecnologías de transmisión para integración flexible con infraestructura de grabación existente, incluyendo acceso remoto a través de plataforma de gestión centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resolución 2 MP (1920 x 1080) con sensor CMOS de alto desempeño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Lente fijo de 2.8 mm con ángulo de visión de 100°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Iluminación dual: IR EXIR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Micrófono integrado con audio por Coaxitron (cable coaxial)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología dWDR para compensación de luz dinámica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 tecnologías de transmisión para máxima compatibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con plataforma de acceso remoto por internet<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección IP66, gabinete metálico para exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sensor: CMOS de alto desempeño</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Lente: 2.8 mm fijo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ángulo de visión: 100°</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Iluminación IR: 20 m (65.6 ft) EXIR</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Iluminación blanca: 20 m (65.6 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>WDR: dWDR digital</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio, Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Micrófono: Integrado, embebido</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Transmisión audio: Coaxitron (por cable coaxial)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alcance captura audio: 5 a 8 m (16.4 a 26.2 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Metal</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección: IP66 (polvo y agua)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Uso: Exterior</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Formato: Mini bala (bullet compacta)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Contenido</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tecnologías compatibles: 4 modos de transmisión</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Integración: Grabadores TURBOHD</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acceso remoto: Por internet</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelo: B8TURBODL/A</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imagen a color 24/7 con activación automática por movimiento
Característica 2	Audio nítido capturado a 5-8 metros de distancia
Característica 3	Compatibilidad multi-tecnología con grabadores existentes
Característica 4	Visión gran angular de 100° para cobertura amplia
Característica 5	Transmisión de audio y video por un solo cable coaxial
Característica 6	Gabinete metálico sellado para condiciones climáticas extremas