



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Audio Bidireccional Full Duplex / IP67 / dWDR / 87°

SKU: THC-B22T-LTS Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$803.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara bala TURBOHD de 2 megapixel con resolución Full HD (1920 x 1080), diseñada para aplicaciones de videovigilancia exterior que requieren captura de imagen a color durante condiciones de baja iluminación. Integra sistema Dual Light con iluminación infrarroja EXIR y luz blanca, ambos con alcance de 40 m (131.2 ft), permitiendo operación en modo monocromático o a color según las condiciones ambientales. Incorpora micrófono y bocina integrados para comunicación bidireccional full duplex sin necesidad de cableado adicional de audio. La protección IP67 garantiza resistencia a polvo y agua en instalaciones exteriores, mientras que las funciones de compensación de luz dWDR, BLC y HLC optimizan la calidad de imagen en escenas con iluminación desigual o contraluz.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) Full HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente fijo: 3.6 mm con ángulo de visión horizontal 87°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dual Light: 40 m (131.2 ft) Smart IR EXIR + 40 m (131.2 ft) luz blanca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio bidireccional full duplex con micrófono y bocina integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compensación de luz: dWDR / BLC / HLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección inteligente con activación de luz blanca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP67 para uso interior/exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 3.6 mm fijo, 87° H<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>dWDR / BLC / HLC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio bidireccional full duplex<li style='padding: 6px 0;'>Detección inteligente con luz blanca</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 9 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Material: metal y policarbonato<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 425 g</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios Opcionales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje para poste: DS-1275ZJ-SUS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje de esquina: DS-1276ZJ-SUS<li style='padding: 6px 0;'>Caja de conexiones: DS-1280ZJ-XS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional integrada sin cables adicionales
Característica 2	Visión a color 24/7 con luz blanca 40 m (131.2 ft)
Característica 3	Detección inteligente con activación de luz blanca
Característica 4	Construcción metálica y policarbonato para exterior
Característica 5	Compensación de luz dWDR para contraluz extremo
Característica 6	Consumo eficiente de 9 W con alimentación 12 VCC