



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel / Dual Light IR 30 m (98.4 ft) + Luz Blanca 20 m (65.6 ft) / Micrófono Integrado / Gran Angular 101° / IP67 / 4 Tecnologías

SKU: DS-2CE16D0T-LFS Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$686.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de videovigilancia en formato bala para instalaciones profesionales que requieren captura de imagen y audio en un solo cable coaxial. Integra tecnología Dual Light con iluminación IR EXIR para escenarios nocturnos estándar y luz blanca inteligente para identificación a color en distancias medias. El micrófono incorporado transmite audio mediante coaxitron exclusivamente en modo TVI, eliminando la necesidad de cableado paralelo. Compatible con cuatro tecnologías de señal analógica (TVI, AHD, CVI, CVBS), facilita la integración en infraestructuras heterogéneas y proyectos de migración gradual. La carcasa metálica con protección IP67 y el consumo reducido de 3.3 watts la hacen apta para despliegue continuo en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución 2 Megapixel (1920 x 1080) Full HDLente fijo 2.8 mm con ángulo de visión 101°Visión nocturna IR EXIR 30 m (98.4 ft)Luz blanca inteligente hasta 20 m (65.6 ft)Micrófono integrado, audio por coaxitron (modo TVI únicamente)4 tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBSD-WDR para compensación de luz contrastadaCoaxitron: audio, video y datos por mismo cable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)Lente: 2.8 mmÁngulo de visión: 101°IR EXIR: 30 m (98.4 ft)Luz blanca: 20 m (65.6 ft)D-WDR: SíCoaxitron: SíAudio por coaxitron: TVI únicamente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Alimentación: 12 VCCConsumo: 3.3 WProtección: IP67 (interior/exterior)Material: metalPeso: 266 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Cámara bala DS-2CE16D0T-LFSCaja de conexiones DS-1280ZJ-XS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio coaxitron integrado sin cableado extra
Característica 2	Compatibilidad TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones
Característica 3	D-WDR para escenas de alto contraste
Característica 4	Alimentación 12 VCC de bajo consumo 3.3 W
Característica 5	Carcasa metálica IP67 para exterior severo
Característica 6	Coaxitron para audio/video/datos en un cable

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:48