



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel / IR EXIR 80 m (262.5 ft) / 4 Tecnologías / IP67 / -40°C a 60°C

SKU: DS-2CE17D0T-IT5F(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$726.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de videovigilancia tipo bala para aplicaciones de seguridad exterior que requieren compatibilidad con infraestructuras analógicas y digitales en transición. Integra sensor CMOS progresivo de 2 megapíxeles con resolución 1920x1080, lente fijo de 3.6 mm y ángulo de visión de 79.6°. Incorpora iluminación infrarroja EXIR con alcance de 80 m (262.5 ft) para captura nocturna uniforme sin efecto hotspot. Soporta cuatro tecnologías de señal (TVI, AHD, CVI, CVBS) seleccionables únicamente en resolución máxima, facilitando la integración en instalaciones heterogéneas sin sustitución inmediata de cableado. La carcasa híbrida metal-policarbonato con certificación IP67 y rango térmico de -40°C a 60°C garantiza operación continua en condiciones ambientales severas. Incluye funciones de compensación de luz dWDR, BLC y HLC para escenas con iluminación contrastada.</p*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor: CMOS scan progresivo</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente fijo: 3.6 mm (ángulo de visión 79.6°)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación IR EXIR: 80 m (262.5 ft)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBS</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Funciones de imagen: dWDR / BLC / HLC</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Cambio de tecnología: únicamente en resolución máxima</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección: IP67</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: 12 VCC / 4.7 W</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso: 320 g</li*></ul*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2 MP (1920x1080)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: CMOS progresivo</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR EXIR: 80 m (262.5 ft)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnologías: TVI/AHD/CVI/CVBS</li*><li style='padding: 6px 0;*>Funciones: dWDR, BLC, HLC</li*></ul*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 12 VCC</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 4.7 W</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura: -40°C a 60°C</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP67</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Materiales: metal y policarbonato</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 78.9 x 75.4 x 216.6 mm</li*><li style='padding: 6px 0;*>Peso: 320 g</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Caja de conexiones DS-1280ZJ-XS</li*></ul*></div*></div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones graduales
Característica 2	dWDR, BLC y HLC para compensación avanzada de iluminación contrastada
Característica 3	IR EXIR 80 m (262.5 ft) con distribución uniforme de luz en escenas nocturnas
Característica 4	Carcasa metálica y policarbonato con grado de protección IP67 para exterior
Característica 5	Rango térmico operativo -40°C a 60°C para climas extremos
Característica 6	Consumo eficiente de 4.7 W con alimentación estándar 12 VCC