



Cámara Bala TURBOHD / 3K 5 Megapixel / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Audio Bidireccional / IP67 / dWDR

SKU: DS-2CE17K0T-LTS Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,154.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de seguridad tipo bala en formato TURBOHD con resolución 3K (2960 x 1665) equivalente a 5 megapíxeles, diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora sistema de iluminación dual con IR EXIR y luz blanca de 40 m (131.2 ft), permitiendo captura de video en color en condiciones de baja luminosidad desde 0.01 lux. El audio bidireccional integrado con micrófono y bocina habilita comunicación remota en un rango de 5 a 8 metros. La protección IP67 garantiza resistencia a polvo y agua para despliegues en entornos industriales y climas severos. Compatible con gravadores TURBOHD y gestión remota mediante aplicación móvil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución 3K: 2960 x 1665 (5 megapíxeles efectivos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance de audio: 5 a 8 metros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Dual Light: IR EXIR 40 m (131.2 ft) + luz blanca 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente fijo 3.6 mm, ángulo de visión horizontal 87°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima: 0.01 lux para visión nocturna en color<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección IP67 contra ingreso de polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología dWDR para compensación de luz contrastada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con Hik-Connect para monitoreo remoto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 2960 x 1665 (3K / 5 MP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: TURBOHD analógico de alta definición<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 3.6 mm fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión: 87° horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima: 0.01 lux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Visión nocturna: IR EXIR + luz blanca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance iluminación: 40 m (131.2 ft) cada modo<li style='padding: 6px 0;'>Compensación de luz: dWDR</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: TURBOHD (coaxial BNC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requiere grabador TURBOHD compatible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación móvil: Hik-Connect<li style='padding: 6px 0;'>Monitoreo en tiempo real remoto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio bidireccional: micrófono y bocina integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance de audio efectivo: 5 a 8 metros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Resistente a polvo total y inmersión temporal en agua</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseñada para montaje en exteriores</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de usuario optimizada para usuarios finales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional integrado con cobertura de 5 a 8 metros
Característica 2	Dual Light con IR EXIR y luz blanca de 40 m (131.2 ft) cada uno
Característica 3	Visión nocturna en color desde 0.01 lux sin iluminación adicional
Característica 4	Lente fija 3.6 mm con ángulo de visión amplio de 87°
Característica 5	Protección IP67 para operación continua en exteriores adversos
Característica 6	Integración con Hik-Connect para monitoreo y control remoto