



Cámara Bala TURBOHD / 3K 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / Gran Angular 104.9° / Dual Light IR 30 m (98.4 ft) + Luz Blanca 20 m (65.6 ft) / IP67 / Audio Integrado / 4 Tecnologías / Metal

SKU: DS-2CE16K0T-LFS Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$823.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de videovigilancia tipo bala en formato TURBOHD con resolución 3K (2960 x 1665) para captura de detalle facial y de objetos a distancia media. Equipada con lente fijo de 2.8 mm que proporciona campo visual de 104.9°, óptimo para cobertura de áreas amplias con reducción de puntos ciegos. Sistema de iluminación dual con LED infrarrojo de alcance 30 m (98.4 ft) para operación nocturna discreta y luz blanca de 20 m (65.6 ft) para escenarios que requieren identificación cromática en condiciones de oscuridad total. Carcasa metálica con grado de protección IP67 que permite instalación en exteriores expuestos a polvo, lluvia y variaciones térmicas. Micrófono de alta fidelidad integrado para captura de audio en áreas de 5-8 m², eliminando necesidad de cableado adicional para canal de sonido. Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS que facilita integración en infraestructuras de videoanalógico existentes sin sustitución de cableado coaxial. Tecnología dWDR para compensación de escenas con alto rango dinámico y contraluz.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución 3K: 2960 x 1665 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente fijo: 2.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Ángulo de visión horizontal: 104.9°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación IR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación luz blanca: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección: IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Micrófono integrado: cobertura 5-8 m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnologías soportadas: TVI, AHD, CVI, CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>dWDR (Digital Wide Dynamic Range)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material de carcasa: metal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 3K (2960 x 1665)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de visión: 104.9°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación mínima: ColorVu + IR + luz blanca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR alcance: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Luz blanca alcance: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0;*>dWDR: compensación de contraluz digital</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de cámara: Bala (bullet)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: metal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: exterior e interior<li style='padding: 6px 0;*>Audio: micrófono integrado, área 5-8 m²</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad: grabadores TURBOHD multitecnología<li style='padding: 6px 0;*>App de gestión: Hik-Connect<li style='padding: 6px 0;*>Contenido: cámara, accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	Audio ambiental integrado en área de 5-8 m² sin dispositivos externos
Característica 3	Iluminación Dual Light adaptable: IR invisible o luz blanca para escenarios variables
Característica 4	Gran angular 104.9° que reduce puntos ciegos en monitoreo perimetral
Característica 5	Carcasa metálica IP67 para instalación directa en condiciones climáticas extremas
Característica 6	dWDR que compensa contraluz en entradas, ventanas y zonas de transición lumínica

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:16