



Cámara Bala TURBOHD / 4K 8 Megapixel / Lente 2.8 mm / Ángulo 113° / Dual Light IR 30 m (98.4 ft) + Luz Blanca 20 m (65.6 ft) / Audio Bidireccional / IP67 / dWDR

SKU: DS-2CE16U0T-LTS

Marca: HIKVISION

Categoría: Bala

\$1,108.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de seguridad tipo bala TURBOHD con resolución 4K (3840x2160) de 8 megapíxeles, diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Equipada con lente fijo de 2.8 mm que proporciona un ángulo de visión horizontal de 113°, permitiendo una cobertura amplia del área de monitoreo. Incorpora sistema de iluminación dual con IR EXIR de alcance 30 m (98.4 ft) para visión nocturna en monocromo y luz blanca de 20 m (65.6 ft) para captura de imagen a color en condiciones de baja luminosidad. La función de audio bidireccional con micrófono y bocina integrados habilita comunicación remota sin requerir cableado adicional. La carcasa metálica con certificación IP67 garantiza operación continua en ambientes adversos. Compatible con grabadores TURBOHD para gestión centralizada y monitoreo mediante aplicación móvil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución: 4K (3840x2160), 8 megapíxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Lente: Fijo 2.8 mm, ángulo de visión 113°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio: Bidireccional integrado, micrófono y bocina incorporados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Iluminación: Dual Light — IR EXIR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección: IP67 para uso exterior, carcasa metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>WDR: dWDR para compensación de luz de contraste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Detección inteligente: Movimiento con activación automática de luz blanca</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*><div style='margin-bottom: 8px;*>Resolución máxima: 3840x2160 (4K, 8 MP)</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Lente: 2.8 mm fijo</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Ángulo de visión: 113° horizontal</div><div style='margin-bottom: 8px;*>WDR: dWDR</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Iluminación nocturna: IR EXIR 30 m (98.4 ft), luz blanca 20 m (65.6 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*><div style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de carcasa: Metal</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Grado de protección: IP67</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Uso recomendado: Exterior</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Audio: Micrófono y bocina integrados, bidireccional</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Funciones inteligentes y Conectividad<div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*><div style='margin-bottom: 8px;*>Detección de eventos: Movimiento con activación de luz blanca</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación móvil: Hik-Connect</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Funciones de app: Control remoto, monitoreo en tiempo real, notificaciones de eventos</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional integrado sin cables adicionales
Característica 2	Detección de movimiento con activación automática de luz blanca
Característica 3	Visión nocturna dual con IR EXIR y luz blanca para identificación en color
Característica 4	Carcasa metálica con protección IP67 para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Compresión avanzada para optimización de ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Integración con Hik-Connect para monitoreo remoto y alertas en tiempo real