



Cámara Bala TURBOHD / 4K UHD 8 Megapixel / Lente 2.8 mm / 113° HFOV / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Audio Bidireccional 5-8 m / IP67 / Metal

SKU: DS-2CE17U0-TLTS

Marca: HIKVISION

Categoría: Especiales

\$1,347.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de seguridad tipo bala en formato TURBOHD con resolución 4K UHD de 8 megapíxeles, diseñada para instalaciones profesionales de videovigilancia exterior. Integra sistema de iluminación dual con LEDs infrarrojos EXIR y luz blanca de alcance hasta 40 m (131.2 ft), permitiendo grabación a color en condiciones de baja luminosidad o escenarios completamente oscuros. Incorpora audio bidireccional con micrófono y bocina integrados para comunicación remota en tiempo real a distancias de 5 a 8 m. La carcasa metálica con certificación IP67 garantiza operación continua en condiciones climáticas adversas. Compatible con grabadores TURBOHD para gestión centralizada y monitoreo remoto mediante aplicación Hik-Connect.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Resolución:4K UHD (3840 x 2160) — 8 MP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Lente:Fijo 2.8 mm — Ángulo horizontal 113°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Iluminación:Dual Light — IR EXIR 40 m (131.2 ft) + Luz blanca 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Audio:Bidireccional integrado — Alcance 5-8 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Protección:IP67 — Carcasa metálica para exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Funciones inteligentes:Detección de movimiento con activación automática de luz blanca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;*>Compatibilidad:Grabadores TURBOHD / Monitoreo remoto Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; display: flex;*>Tecnología de imagen:dWDR (Digital Wide Dynamic Range)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Resolución máxima: 3840 x 2160 (8 MP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Ángulo de visión horizontal: 113°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>WDR: Digital (dWDR)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Iluminación mínima: Color con luz blanca / B/N con IR</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Material: Carcasa metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Uso: Exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Alcance iluminación: 40 m (131.2 ft) IR + 40 m (131.2 ft) luz blanca</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Audio: Bidireccional integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Micrófono: Integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Alcance audio: 5-8 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Aplicación: Hik-Connect para control remoto</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones Inteligentes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Detección de movimiento: Activación automática de luz blanca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); opacity: 0.8;*>Modo de iluminación: IR para monocromo / Luz blanca para color (configurable)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación remota con micrófono y bocina integrados
Característica 2	Grabación a color 24/7 con luz blanca activable por movimiento
Característica 3	Identificación precisa con resolución 4K UHD y detalle superior
Característica 4	Ángulo de visión amplio 113° para cobertura de área extensa
Característica 5	Protección IP67 en carcasa metálica para entornos exteriores severos
Característica 6	Integración con grabadores y monitoreo remoto vía Hik-Connect

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 21:59