



Cámara Bala TURBOHD / 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / IP66 / 4 Tecnologías / Policarbonato

SKU: B50-TURBOG3-P Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$471.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara bala TURBOHD de 5 megapíxeles diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional en entornos exteriores e interiores exigentes. Integra sensor de alta resolución 2560 x 1944 con lente fijo de 2.8 mm que proporciona un ángulo de apertura de 85°, permitiendo cobertura amplia con detalle suficiente para identificación. La tecnología EXIR de infrarrojos distribuye uniformemente la iluminación nocturna hasta 20 m (65.6 ft) sin efecto hot spot, eliminando las zonas sobreexpuestas típicas de los LED tradicionales. Soporta cuatro tecnologías de señal (TVI, AHD, CVI, CVBS), facilitando la integración con instalaciones heredadas o nuevas sin modificar la infraestructura de cableado coaxial. La carcasa de policarbonato con certificación IP66 garantiza resistencia a polvo, lluvia y condiciones climáticas extremas en rangos de temperatura de -40°C a 60°C. El cambio entre tecnologías requiere que la cámara opere en su resolución máxima de 5 MP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 megapíxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 85°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Visión nocturna: IR EXIR hasta 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Funciones de imagen: DWDR, BLC, AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Restricción de cambio de tecnología: únicamente en resolución máxima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección: IP66 para uso interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: policarbonato resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación: 12 VCC / 4.3 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 230 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2560 x 1944 (5 MP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8 mm fijo, 85° HFOV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación mínima: 0.01 lux (F2.0, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR EXIR: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Funciones: DWDR, BLC, AGC<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Cámara bala TURBOHD 5 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Plantilla de instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Juego de tornillos y tacos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna EXIR sin hot spots hasta 20 m (65.6 ft)
Característica 2	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS sin reemplazo
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C con carcasa de policarbonato
Característica 4	Iluminación mínima 0.01 lux para captura en condiciones de baja luz
Característica 5	DWDR/BLC/AGC para compensación automática de contraste
Característica 6	Consumo eficiente de 4.3 W con alimentación estándar 12 VCC