



Cámara Bala TURBOHD / 5 Megapixel / Lente 2.8mm / Ángulo 85° / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / IP66 / Metal / TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: B50-TURBO-G3 Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$491.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara bala TURBOHD de 5 megapíxeles diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren compatibilidad con infraestructuras analógicas existentes. Integra soporte nativo para cuatro tecnologías de señal (TVI, AHD, CVI, CVBS), permitiendo su despliegue en sistemas heterogéneos sin reemplazo de cableado. El sensor de 2560x1944 píxeles captura detalles nítidos para identificación de sujetos y objetos a distancia media. La iluminación EXIR de 20 m (65.6 ft) distribuye la luz infrarroja de manera uniforme, eliminando puntos calientes en la imagen nocturna. Carcasa metálica con certificación IP66 y rango térmico de -40°C a 60°C habilita su instalación en exteriores expuestos a condiciones climáticas severas. El lente fijo de 2.8 mm proporciona un ángulo de apertura de 85° para cobertura amplia de áreas perimetrales.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 megapíxeles)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux con IR</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 85°</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• IR EXIR: 20 m (65.6 ft) visión nocturna</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Funciones de imagen: DWDR / BLC / AGC</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Restricción de cambio de tecnología: únicamente en resolución máxima</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2560 x 1944 (5 MP)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación IR: 0 lux</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8 mm fijo, 85°</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR EXIR: 20 m (65.6 ft)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS</li*><li style='padding: 6px 0;*>Funciones: DWDR, BLC, AGC</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 12 VCC</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 4.3 W</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP66 (interior/exterior)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: metal</li*><li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm</li*><li style='padding: 6px 0;*>Peso: 230 g</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Cámara bala TURBOHD SMP</li*><li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje</li*></ul*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con 4 tecnologías de video analógico
Característica 2	Visión nocturna uniforme con IR EXIR hasta 20 m (65.6 ft)
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 4	Carcasa metálica con protección IP66 contra polvo y agua
Característica 5	Iluminación mínima 0.01 lux para captura en condiciones de poca luz
Característica 6	Cambio de tecnología garantizado solo en resolución máxima 5MP