



Cámara Bala TURBOHD / 8 Megapixel 4K / Lente Motorizado 2.7-13.5 mm / IR EXIR 80 m (262.5 ft) / IP67 / dWDR / Multiformato TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: DS-2CE19U1T-AIT3ZF Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$2,306.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de videovigilancia tipo bala TURBOHD con resolución 8.29 megapixel (3840 x 2160) que ofrece máxima definición para aplicaciones de seguridad profesional. Equipada con lente motorizado de 2.7 a 13.5 mm que permite ajuste remoto del ángulo de visión entre 108.1° y 45.6°, facilitando la cobertura de áreas amplias o el detalle de puntos específicos sin intervención física. Incorpora iluminación IR EXIR inteligente con alcance de 80 m (262.5 ft) para visión nocturna uniforme sin sobreexposición en primer plano. Soporta cuatro tecnologías de transmisión analógica (TVI, AHD, CVI, CVBS) con selección de resolución configurable entre 8, 5, 4 y 2 megapixel, permitiendo su integración en instalaciones legacy o nuevas sin reemplazo de cableado. Carcasa IP67 construida en metal y policarbonato, con rango de operación de -40°C a 60°C para despliegue en exteriores con condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución: 8.29 MP (3840 x 2160), seleccionable 8/5/4/2 MP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor: CMOS scan progresivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Formatos: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Funciones: dWDR, BLC, DNR, Mirror<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: 12 VCC / 24 VCA (9-15 VCC, 10.8 W)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura: -40°C a 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución máxima: 8.29 MP (3840 x 2160)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: CMOS scan progresivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente motorizado: 2.7-13.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de visión: 108.1° a 45.6°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR EXIR: 80 m (262.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Funciones: dWDR, BLC, DNR, Mirror<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 9-15 VCC / 12 VCC / 24 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 10.8 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0;*>Materiales: Metal y policarbonato</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Accesorios Compatibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Caja de conexiones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje poste vertical: DS-1280ZJ-S<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje esquina: DS-1275ZJ-SUS<li style='padding: 6px 0;*>Montaje esquina alternativo: DS-1276ZJ-SUS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4K real 3840x2160 con sensor CMOS progresivo
Característica 2	Lente motorizado remoto 2.7-13.5 mm con zoom 5x
Característica 3	IR EXIR inteligente 80 m para visión nocturna uniforme
Característica 4	Compatibilidad multiformato: TVI, AHD, CVI, CVBS seleccionables
Característica 5	Alimentación dual 12 VCC o 24 VCA para flexibilidad de instalación
Característica 6	Operación extrema -40°C a 60°C con carcasa IP67 de metal y policarbonato

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:35