



Cámara Bala TURBOHD / 8 Megapixel 4K UHD / Gran Angular 102.9° / IR EXIR 30 m (98.4 ft) / IP67 / Metal / dWDR

SKU: DS-2CE16U0T-ITF Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,003.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de vigilancia tipo bala TURBOHD con resolución 4K UHD de 8.29 megapíxeles (3840×2160), diseñada para instalaciones profesionales que requieren máximo detalle en cobertura amplia. Equipada con sensor CMOS progresivo y lente fijo gran angular de 2.8 mm con campo visual de 102.9°, permite monitoreo extensivo con unidad óptica. Incorpora iluminación IR EXIR para visión nocturna hasta 30 m (98.4 ft) con distribución uniforme. La arquitectura multitecnología soporta señales TVI, AHD, CVI y CVBS, facilitando la integración en infraestructuras coaxiales existentes sin sustitución de cableado. La transición entre tecnologías se ejecuta exclusivamente en resolución máxima 8MP. Carcasa metálica con certificación IP67 garantiza operatividad en condiciones climáticas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 8.29 MP (3840 x 2160) 4K UHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor: CMOS progresivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión 102.9°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resoluciones TVI: 8MP@12.5fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución CVI: 8MP@12.5fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución AHD: 8MP@12fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución CVBS: PAL/NTSC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Funciones de imagen: dWDR, BLC, DNR, Mirror<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Cambio de tecnología: únicamente en resolución máxima 8MP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 8.29 MP (3840×2160)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: CMOS progresivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8 mm fijo, 102.9°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>dWDR / BLC / DNR / Mirror<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>TVI/AHD/CVI/CVBS seleccionable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: carcasa metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura: -40°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 2.9 W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara bala TURBOHD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillería de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Guía de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	Selección de resolución adaptativa hasta 8MP@12.5fps según tecnología activa
Característica 3	Procesamiento de imagen con dWDR, BLC y DNR para escenas de alto contraste
Característica 4	Carcasa metálica IP67 con operación garantizada de -40°C a 60°C
Característica 5	Sensor CMOS progresivo para captura continua sin bandas ni tearing
Característica 6	Alimentación 12 VCC a 2.9 W para instalaciones de bajo consumo energético