



SKU: DS-2CD2821G0(C) Marca: HIKVISION Categoría: Profesionales - Caja

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

entrega resolución Full HD de 2 megapíxeles (1920x1080). Diseñada para operar en condiciones de iluminación extremadamente bajas, captura imágenes detalladas a 0.005 lux con apertura F1.2 y AGC activado. Su arquitectura de compresión inteligente H.265+H.265/H.264 reduce significativamente los requerimientos de almacenamiento y transmisión de red, ideal para despliegues con múltiples cámaras y ancho de banda limitado. La tecnología WDR de 120 dB compensa escenas con alto contraste de luz, mientras que el 3D DNR elimina ruido digital en condiciones de poca luz.

### Características principales

- Sensor CMOS 1/2.7" progressive scan
- Resolución máxima 2 MP (1920 x 1080) a 30 fps
- Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON)
- WDR 120 dB, 3D DNR, BLC
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264
- Compatible ONVIF para integración con VMS de terceros
- Ranura Micro SD hasta 128 GB (no incluida)
- Hasta 6 usuarios simultáneos
- Entrada y salida de alarma
- Entrada y salida de audio
- Alimentación dual: PoE 802.3af / 12 Vcc
- Alimentación dual: PoE 802.3af / 12 Vcc
- Alimentación dual: PoE 802.3af / 12 Vcc

### Especificaciones técnicas

**Imagen y video:** 1280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

**Sensor:** 1/2.7" CMOS progressive scan

**Resolución:** 2 MP (1920 x 1080)

**Main stream:** 30 fps @ 1920x1080, 1280x960, 1280x720

**Sub stream:** 30 fps @ 640x480, 640x360, 320x240

**Iluminación mínima:** 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON)

**Lente:** Seleccionable según distancia focal (no incluida)

**Procesamiento de imagen:** 1280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

**WDR:** 120 dB

**Reducción de ruido:** 3D DNR

**Compensación de luz:** BLC

**Compresión:** H.265+ / H.265 / H.264

**Usuarios simultáneos:** Hasta 6

**Protocolo:** ONVIF

**Almacenamiento:** Micro SD: Hasta 128 GB (no incluida)

**Interfaces:** Entrada de alarma: 1

**Salida de audio:** 1

**Salida de vídeo:** 1 (12 Vcc, 30 mA)

**Temperatura de operación:** -10°C a 50°C

**Físicas:** Dimensiones: 68 x 56 x 143 mm

**Peso:** 440 g

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Iluminación mínima de 0.005 lux para vigilancia nocturna efectiva  |
| Característica 2 | Compresión H.265+ optimiza ancho de banda y almacenamiento         |
| Característica 3 | WDR 120 dB con 3D DNR para imágenes nítidas en contraste extremo   |
| Característica 4 | Doble alimentación PoE o 12 Vcc para flexibilidad de instalación   |
| Característica 5 | Entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas |
| Característica 6 | Soporte para 6 usuarios simultáneos sin degradación de rendimiento |