



Cámara Bullet TURBOHD 4K / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / IR EXIR 80 m / 262 ft / IP67 / 12 Vcc - 24 VCA / dWDR

SKU: B4K-TURBO-Z Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$2,304.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara bullet TURBOHD con resolución 4K de 8.29 megapíxeles (3840 x 2160) equipada con sensor CMOS de escaneo progresivo. Incorpora lente motorizado de 2.7 a 13.5 mm que permite ajuste remoto del ángulo de visión entre 108.1° y 45.6°, facilitando la cobertura de áreas amplias o el detalle de puntos específicos sin intervención física. Su potente iluminación IR EXIR alcanza 80 metros (262 pies) en condiciones de oscuridad total, mientras que su diseño metálico con disipación térmica optimizada garantiza rendimiento estable en entornos exigentes.

Características principales

- Resolución máxima: 8.29 MP (3840 x 2160) con sensor CMOS progresivo
- Lente motorizado: 2.7 - 13.5 mm, ángulo de visión 108.1° a 45.6°
- IR EXIR con alcance de 80 metros (262 pies)
- Compatibilidad multitecnología: TVI / AHD / CVI / CVBS
- Resoluciones ajustables: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP
- Funciones de imagen: dWDR, BLC, DNR, Mirror
- Protección IP67 para instalación exterior
- Rango de temperatura: -40°C a 60°C

Especificaciones técnicas

Video e Imagen

Resolución: 8.29 MP (3840 x 2160)

Sensor: CMOS progresivo

Lente: 2.7 - 13.5 mm motorizado

Ángulo de visión: 108.1° - 45.6°

Iluminación IR: EXIR 80 m / 262 ft

Funciones: dWDR, BLC, DNR, Mirror

Compatibilidad y Formatos

Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS

Resoluciones ajustables: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP

Eléctricas

Alimentación: 9 - 15 Vcc / 24 Vca

Consumo máximo: 10.8 W

Mecánicas y Ambientales

Protección: IP67

Temperatura: -40°C a 60°C

Material: Metal y policarbonato

Dimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mm

Peso: 695 g

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 8.29 MP progresivo de alta definición
Característica 2	Lente motorizado con zoom óptico ajustable remoto
Característica 3	IR EXIR inteligente con alcance de 80 metros
Característica 4	Cuatro tecnologías video en un solo dispositivo
Característica 5	Construcción metálica con disipación térmica eficiente
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 60°C