



FHD

Cámara de Conteo de Pasajeros IP / 2 Megapixel / WDR 80 dB / Lente 2.7 mm / Ángulo 120° / IR 3 m (9.8 ft) / PoE / H.265+

SKU: XMRP3DV3 Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$6,729.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cámara de conteo de pasajeros IP es una solución especializada diseñada para la recopilación precisa de datos de aforo en entornos de transporte y comerciales. Equipada con un sensor CMOS de 1/2.8" y 2 megapíxeles, captura video detallado en resolución 1920x1080 que garantiza conteos confiables incluso en condiciones de alta demanda. Su lente M12 de 2.7 mm ofrece un ángulo de visión horizontal de 120°, permitiendo una cobertura amplia del área de paso. El rango dinámico WDR de 80 dB compensa escenarios con iluminación variable, mientras que la compresión H.265+ optimiza el uso del ancho de banda de red en un 50%. La alimentación PoE simplifica la instalación y reduce el cableado, y su diseño admite tres métodos de montaje —empotrada, suspendida y lateral— para adaptarse a distintas configuraciones arquitectónicas. Con interfaces Ethernet 10/100 Mbps, RS485, USB y cuatro entradas de sensor, facilita la integración directa con plataformas de gestión vehicular y sistemas de análisis de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor CMOS 1/2.8" de 2 MP (1920 x 1080)Lente M12 de 2.7 mm con ángulo de visión horizontal de 120°Alcance IR de 3 m (9.8 ft)WDR de 80 dB para entornos de luz variableConteo inteligente de personas para transporte y comercioCompresión de video H.265+ con ahorro de hasta el 50% en ancho de bandaTres métodos de instalación: empotrada, suspendida y lateralInterfaz de red Ethernet 10/100 MbpsPuertos: 1 x RS485 y USB4 entradas de sensor para integración con sistemasAlimentación mediante PoE (DC)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)Sensor: CMOS 1/2.8"Lente: M12 de 2.7 mmÁngulo de visión: 120° HFOVIR: 3 m (9.8 ft)WDR: 80 dBCompresión: H.265+</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: PoE (DC)Interfaz de red: Ethernet 10/100 MbpsPuertos: 1 x RS485, USBEntradas de sensor: 4Métodos de instalación: Empotrada, suspendida y lateral</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara de conteo de pasajerosAccesorios de montaje para instalación empotrada, suspendida y lateral</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conteo inteligente de personas para transporte y comercio
Característica 2	WDR 80 dB para operación en condiciones de luz variable
Característica 3	Compresión H.265+ que reduce 50% el consumo de ancho de banda
Característica 4	Triple método de instalación: empotrada, suspendida y lateral
Característica 5	Sensor CMOS 2 MP de alta precisión para datos de aforo confiables
Característica 6	Óptica gran angular 120° para cobertura amplia de pasillos y puertas