



Sistema de Reversa Vehicular / Monitor LCD 7" / Cámara CMOS IR 18 LEDs / Soporte Dual Cámara / Cable 20 m (65.6 ft)

SKU: K7000B Marca: ECCO Categoría: Alarmas de Reversa Vehiculares

\$6,445.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de visión trasera diseñado para vehículos de trabajo y montacargas que requieren eliminación de puntos ciegos en entornos industriales. Integra un monitor LCD panorámico de 7 pulgadas con perfil plano que facilita su instalación en cabinas con espacio limitado, junto con una cámara CMOS a color con iluminación infrarroja compuesta por 18 LEDs para operación efectiva en condiciones de escasa luminosidad. La arquitectura del sistema permite la conexión de hasta dos cámaras simultáneas sobre una infraestructura de cableado de 4 pines y 20 metros (65.6 pies), garantizando señal estable en aplicaciones de CCTV móvil sometidas a vibración y movimiento constante.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitor LCD a color de alta resolución de 7 pulgadas con diseño plano y pantalla anchaCámara CMOS infrarroja con 18 LEDs para visión nocturnaSoporte para hasta 2 cámaras simultáneasCable de 20 metros (65.6 pies) con conectores de 4 pinesOperación estable en condiciones de poca luzOptimizado para aplicaciones de CCTV móvil en vehículos de trabajo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: Alta resoluciónIluminación: 18 LEDs infrarrojosCompatibilidad: Hasta 2 cámaras simultáneasCondiciones: Operación en poca luz</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitor: LCD 7 pulgadas, diseño plano y pantalla anchaCámara: CMOS a color con infrarrojoCable: 20 m (65.6 ft), conectividad de 4 pines</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitor modelo M7000B (1 pieza)Cámara modelo C2013B (1 pieza)Cable ECTC204 de 20 m (65.6 ft), 4 pines (1 pieza)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización dual simultánea para monitoreo de puntos ciegos
Característica 2	Operación en condiciones de baja iluminación con iluminación IR integrada
Característica 3	Montaje discreto con perfil plano y formato panorámico
Característica 4	Conectividad sólida mediante cable de 4 pines de 20 m (65.6 ft)
Característica 5	Compatibilidad con expansión a segunda cámara sin hardware adicional
Característica 6	Imagen a color optimizada para aplicaciones de CCTV móvil