



Cámara de Reversa Inalámbrica / Monitor LCD 7" / Visión Nocturna IR 18 LEDs / IP69K / Expandible a 4 Cámaras

SKU: K7000B-WK Marca: ECCO Categoría: Accesorios y Refacciones

\$6,154.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de visión trasera inalámbrico compuesto por un monitor LCD a color de alta resolución de 7,0' con protector solar y una cámara infrarroja básica con iluminación LED integrada. El conjunto está diseñado para vehículos de trabajo, montacargas y entornos industriales donde la visibilidad directa está limitada. La cámara incorpora 18 LEDs infrarrojos que permiten capturar imagen en condiciones de escasa iluminación, mientras que el monitor ofrece un área de pantalla maximizada gracias a su diseño compacto. El sistema admite la expansión hasta cuatro cámaras adicionales del modelo compatible C2013B-WC, facilitando la supervisión de múltiples puntos ciegos desde una única unidad de visualización. La certificación IP69K garantiza la protección frente a la entrada de polvo y agua a alta presión, asegurando la operatividad en condiciones de trabajo severas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor LCD a color de alta resolución de 7,0' con protector solar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara infrarroja con 18 LEDs para visión nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema expandible hasta 4 cámaras (modelo C2013B-WC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación IP69K para resistencia a agua y polvo extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto para instalación discreta y versátil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Sensor: CMOS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>LEDs IR: 18<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cámaras expandibles: 4 (modelo C2013B-WC)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección: IP69K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Accesorio: Protector solar para monitor</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>1 cámara inalámbrica infrarroja con 18 LEDs<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitor 7" con protector solar para visibilidad en exteriores
Característica 2	Cámara IR con 18 LEDs para operación en condiciones de baja luz
Característica 3	Expansión hasta 4 cámaras inalámbricas para cobertura total
Característica 4	Certificación IP69K para resistencia a agua y polvo extremos
Característica 5	Instalación discreta sin obstrucción del área de visión
Característica 6	Conformidad CE, UKCA, R10 y FCC para uso en entornos industriales