



Cámara de Tablero / Grabación Dual 4 MP Frontal + 2 MP Trasera / Gran Angular 123° / Pantalla Táctil 3" / Wi-Fi / G-Sensor / Operación - 20°C a 70°C

SKU: AE-DC4328-K5 Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Móviles

\$2,607.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de tablero con grabación dual simultánea que documenta el entorno del vehículo de forma continua. La lente frontal registra en resolución 4 MP (2560 x 1440) mientras la trasera captura en 2 MP (1080p), ofreciendo cobertura completa sin puntos ciegos críticos. Su gran angular de 123° abarca los carriles laterales, facilitando la reconstrucción de incidentes viales. La compresión H.265 optimiza el uso de almacenamiento en tarjetas microSD de hasta 128 GB. La interfaz se gestiona mediante pantalla táctil de 3 pulgadas integrada, permitiendo revisión de evidencia in situ sin necesidad de conectividad externa. El G-Sensor detecta eventos de fuerza mayor y bloquea automáticamente los archivos correspondientes para preservar la cadena de custodia digital. La conectividad Wi-Fi habilita la sincronización con aplicación móvil para extracción y administración remota de registros. Diseñada para operar en rangos térmicos extremos de -20°C a 70°C, garantiza disponibilidad en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Grabación dual simultánea: frontal 4 MP (2560 x 1440) y trasera 2 MP (1080p)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Gran angular 123° para captura de carriles laterales<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla táctil de 3 pulgadas para revisión local de grabaciones<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compresión de video H.265 para optimización de almacenamiento<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Soporte para tarjetas microSD de hasta 128 GB<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">G-Sensor con bloqueo automático de evidencia ante eventos de fuerza<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conectividad Wi-Fi para gestión remota vía aplicación Hik-DashCam<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Micrófono y bocina integrados para registro y reproducción de audio<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada de alarma para cambio automático a cámara de reversa<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango operativo térmico: -20°C a 70°C</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Resolución frontal: 4 MP (2560 x 1440)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Resolución trasera: 2 MP (1080p)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Ángulo de visión: 123°<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Compresión: H.265<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Grabación dual simultánea continua</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Pantalla táctil: 3 pulgadas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Conectividad: Wi-Fi<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Audio: micrófono y bocina integrados<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Sensor de eventos: G-Sensor con bloqueo automático<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Entrada de alarma para cámara de reversa<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Rango operativo: -20°C a 70°C</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Cámara de tablero frontal<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Cámara trasera<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Cableado de instalación<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Soporte de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grabación simultánea dual sin interrupciones en conducción
Característica 2	Gran angular 123° que cubre carriles laterales completos
Característica 3	Pantalla táctil de 3" para revisión inmediata sin dispositivos externos
Característica 4	G-Sensor con bloqueo automático de archivos ante impactos
Característica 5	Wi-Fi directo con app para gestión y descarga de evidencia
Característica 6	Operación térmica de -20°C a 70°C para cualquier condición climática

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requiere CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 27/09/2026 23:42