



SKU: XMRC1 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$1,212.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

domo IP diseñada específicamente para aplicaciones de videovigilancia móvil en vehículos. Integra sensor CMOS progresivo de 1/2.9 pulgadas con resolución de 2 megapíxeles a 15 fps en tiempo real, optimizado para captura de video en condiciones de iluminación reducida hasta 0.01 lux. Su construcción anti-vibración garantiza estabilidad de imagen en entornos con movimiento constante, mientras que el conector tipo aviación de 6 pines asegura conexiones resistentes a vibraciones y desconexiones accidentales. Opera con alimentación de 12 VCC en rango térmico de -20°C a 50°C, compatible con sistemas MDVR móviles y unidades dashcam para despliegues integrales de seguridad vehicular.

Características Generales

- Resolución:** 2 MP a 15 fps en tiempo real
- Lente:** 2.8 mm, ángulo amplio
- Iluminación mínima:** 0.01 lux
- Diseño anti-vibración:** para entornos móviles
- Compatible con MDVRs:** XMR406NADH, XMRX3NPRO
- Compatible con dashcam:** XMRDASHCAMADPLUS (requiere cable adaptador)
- Cable extensor disponible:** modelo XMRIPC7M

Desempeño de Video

- Velocidad:** 15 fps tiempo real
- Iluminación mínima:** 0.01 lux

Físicas y Eléctricas

- Temperatura operación:** -20°C a 50°C
- Conector:** Tipo aviación de 6 pines
- Voltaje de entrada:** 12 VCC
- Protección mecánica:** Diseño anti-vibración

Compatibilidad y Accesorios

- MDVRs compatibles:** XMR406NADH, XMRX3NPRO
- Dashcam compatible:** XMRDASHCAMADPLUS
- Nota dashcam:** Requiere cable adaptador

Cable extensor: XMRIPC7M

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/2.9" progresivo con 0.01 lux para visión en condiciones de poca luz
Característica 2	Diseño anti-vibración para operación estable en vehículos en movimiento
Característica 3	Conector aviación de 6 pines para instalación robusta en entornos móviles
Característica 4	Compatible con MDVRs móviles XMR y dashcam para integración de flotas
Característica 5	Temperatura operativa -20°C a 50°C para climas extremos
Característica 6	Alimentación 12 VCC para compatibilidad con sistemas vehiculares estándar