



Cámara Domo IP / 2 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Lente 2.8 mm / 103° FOV / IK08 / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1123G2-LIU Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,552.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo IP de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra iluminación dual con IR y luz blanca para alcance de 30 m (98.4 ft), permitiendo captura en color en condiciones de baja luminosidad hasta 0.005 lux. Equipada con lente de 2.8 mm que proporciona un ángulo de visión de 103°, filtro ICR real para conmutación día/noche, y tecnología AcuSense Lite para clasificación precisa de humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas. Incorpora micrófono integrado para audio ambiental, WDR digital y DNR 3D para optimización de imagen en escenas de alto contraste. Su carcasa con protección IP67 e índice de resistencia al impacto IK08 garantiza operación confiable en entornos adversos. Soporta compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 para eficiencia de almacenamiento y transmisión, con alimentación PoE 802.3af que simplifica la instalación mediante un único cable de red.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Función día/noche: Real (filtro ICR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión: 103°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia luz blanca: 30 m (98.4 ft) (IR + luz blanca)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono: Integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones: WDR digital / 3D DNR / BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Plataforma compatible: Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas de alarma: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas de audio: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Salidas de audio: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerto de red: 1 (10/100 Mbps / PoE 802.3af)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Día/noche: Real (filtro ICR)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente: 2.8 mm, 103° FOV<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance iluminación: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>WDR digital / 3D DNR / BLC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>AcuSense Lite (humanos/vehículos)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP67 / IK08<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono integrado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerto red: 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE: 802.3af<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>ONVIF (Profile S/T)</div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cámara domo IP DS-2CD1123G2-LIU<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Kit de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	Micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 3	WDR digital y DNR 3D para imagen clara en contraste extremo
Característica 4	Filtro ICR real para transición automática día/noche
Característica 5	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af para instalación con un solo cable