



Cámara Domo IP / 2 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / AcuSense / IP67 / IK10 / PoE

SKU: DS-2CD2123G2-LIS2U    Marca: HIKVISION    Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,407.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara domo IP de 2 megapíxeles con tecnología Dual Light que combina iluminación infrarroja y luz blanca de 30 m (98.4 ft) para garantizar visión nocturna en color o monocromática según las condiciones. Integra el motor de análisis inteligente AcuSense para clasificación precisa de personas y vehículos, reduciendo alarmas falsas en entornos exteriores. Equipada con WDR de 120 dB, captura imágenes equilibradas en escenarios de alto contraste de iluminación. Su carcasa metálica cumple con grado de protección IP67 y resistencia al impacto IK10, permitiendo instalación en condiciones climáticas adversas y zonas de riesgo de vandalismo. Soporta alimentación PoE 802.3af para simplificar la infraestructura de cableado, e incluye dos micrófonos integrados para captación de audio ambiental.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">Resolución:</span> 2 MP (1920 × 1080)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">Lente:</span> 2.8 mm, ángulo de visión 112°</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">Iluminación mínima:</span> 0.005 lux @ F1.6 (color, AGC ON); 0 lux con IR (B/N)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">Dual Light:</span> IR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">WDR:</span> 120 dB</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">Modo día/noche:</span> Real con filtro ICR</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">Mejoras de imagen:</span> DNR 3D, BLC, HLC, ROI</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">Compresión:</span> H.265+, H.265, H.264+, H.264</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">Protocolo:</span> ONVIF</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">Entradas/Salidas de alarma:</span> 1 entrada / 1 salida (máx. 12 VDC)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">Plataforma:</span> Hik-Connect</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><span style="font-weight: bold; opacity: 0.8;">Material:</span> Metal</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 2 MP (1920 × 1080)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 2.8 mm (112°)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance IR: 30 m (98.4 ft)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance luz blanca: 30 m (98.4 ft)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: 120 dB</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modo día/noche: Real (filtro ICR)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Desempeño</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2)">Consumo: 8.5 W</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operación: -30°C a 60°C</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Humedad: Hasta 95% sin condensación</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP67</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Antivandálica: IK10</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 121.5 × 97.6 mm</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 600 g</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Metal</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada de alarma: 1</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida de alarma: 1 (máx. 12 VDC)</li></ul></div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámara domo IP DS-2CD2123G2-LI(S2U)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de montaje</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de tornillería</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Llave Allen</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Plantilla de perforación</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Guía de instalación</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Advertencia de seguridad</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección inteligente AcuSense de personas y vehículos       |
| Característica 2 | Iluminación mínima de 0.005 lux para visión en color extrema |
| Característica 3 | Audio bidireccional con 2 micrófonos integrados              |
| Característica 4 | Filtro ICR real para transición automática día/noche         |
| Característica 5 | Ranura Micro SD para almacenamiento local de video           |
| Característica 6 | Carcasa metálica antivandálica grado IK10 para exterior      |