



Cámara Domo IP / 2 Megapixel / WDR 120 dB / IR 40 m (131.2 ft) / PoE / Detección Humana y Vehículos / IP67 IK10

SKU: DS-2CD3121G2-ISF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,881.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red domo fija de 2 megapíxeles diseñada para despliegues de videovigilancia profesional en entornos exteriores e interiores de alto riesgo. Integra sensor CMOS progresivo de 1/2.7" con capacidad de captura en condiciones de iluminación mínima de 0.005 lux en modo color, complementado con iluminación infrarroja de alcance extendido hasta 40 m (131.2 ft) para operación nocturna total. La tecnología WDR de 120 dB garantiza exposición balanceada en escenas con contraluces extremos, mientras que el filtro ICR conmutable habilita transición automática día/noche. La arquitectura de compresión H.265+ optimiza la eficiencia del almacenamiento y transmisión de video sin degradación perceptible de calidad. La detección inteligente diferenciada de humanos y vehículos reduce alarmas falsas en aplicaciones de seguridad perimetral. La alimentación PoE conforme a 802.3af simplifica la infraestructura de cableado eliminando la necesidad de fuentes de poder independientes en el punto de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 megapíxeles (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de imagen: 1/2.7" progresivo scan CMOS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Día/Noche: Real con filtro ICR conmutable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente: Fijo 2.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulo de visión (2.8 mm): Horizontal 98.2°, vertical 54.2°, diagonal 114.6°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance IR: Hasta 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología de imagen: WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección inteligente: Humanos y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: PoE (802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección mecánica: IP67, IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Plataforma Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 1920 x 1080<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: 1/2.7" progresivo scan CMOS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente fija: 2.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Campo visual H/V/D: 98.2° / 54.2° / 114.6°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Día/Noche real con ICR<li style='padding: 6px 0;'>IR hasta 40 m (131.2 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificas Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67 (polvo y agua)<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia impacto: IK10</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Video y Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección inteligente: Humanos y vehículos<li style='padding: 6px 0;'>Eventos: Cruce de línea, intrusión<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Hik-Connect</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ que reduce hasta un 50% el consumo de ancho de banda
Característica 2	Filtro ICR conmutable para transición automática día/noche sin intervención
Característica 3	Ángulo de visión panorámico 98.2° horizontal con lente fija 2.8 mm
Característica 4	Detección inteligente de cruce de línea e intrusión con filtrado por tipo de objeto
Característica 5	Carcasa antivandalismo IK10 y hermética IP67 para exteriores severos
Característica 6	Iluminación mínima 0.005 lux en color para operación en condiciones de poca luz