



Cámara Domo IP / 3 Megapixel / Gran Angular 88° / IR 40 m (131.2 ft) / WDR 120 dB / Antivandálica IK10 / PoE

SKU: HC35W43R3 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$5,335.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo IP de 3 megapíxeles diseñada para vigilancia profesional en exteriores e interiores. Integra sensor CMOS 1/2.7" con resolución 2304x1296 a 30 fps, lente fijo gran angular de 2.8 mm (f/1.6) con campo de visión horizontal de 88°, e iluminación IR inteligente con alcance de hasta 40 m (131.2 ft). Incorpora WDR de 120 dB, filtro ICR día/noche y reducción de ruido digital 2D/3D para garantizar calidad de imagen en condiciones de iluminación variable. La detección de movimiento y sabotaje permite configurar alertas automáticas sin requerir software adicional. Su carcasa compacta con protección IP66/IP67 y resistencia antivandálica IK10 la hace apta para instalación en entornos exigentes. Soporta almacenamiento local mediante ranura MicroSD de hasta 256 GB y alimentación dual PoE 802.3af o 12 VCC.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución: 3 MP (2304 x 1296) a 30 fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compresión: H.265 / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente fijo: 2.8 mm, f/1.6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulo de visión: 88° horizontal, 47° vertical<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>IR inteligente: hasta 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima: 0.005 lux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Filtro ICR día/noche<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción de ruido: 2D / 3D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección de movimiento y sabotaje (tampering)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ranura MicroSD: hasta 256 GB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP66 / IP67 / IK10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>Sensor: CMOS 1/2.7" <li style='padding: 4px 0;'>Resolución: 2304 x 1296 (3 MP) <li style='padding: 4px 0;'>Velocidad: 30 fps <li style='padding: 4px 0;'>Compresión: H.265 / H.264 <li style='padding: 4px 0;'>Lente: 2.8 mm f/1.6 <li style='padding: 4px 0;'>Ángulo H/V: 88° / 47° <li style='padding: 4px 0;'>WDR: 120 dB <li style='padding: 4px 0;'>IR inteligente: 40 m (131.2 ft) <li style='padding: 4px 0;'>Lux mínimo: 0.005 lux <li style='padding: 4px 0;'>Filtro ICR día/noche <li style='padding: 4px 0;'>Reducción de ruido 2D/3D <li style='padding: 4px 0;'>Detección movimiento / sabotaje </div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>Cámara domo IP HC35W43R3 <li style='padding: 4px 0;'>Kit de montaje </div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265/H.264 para optimizar ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Iluminación mínima de 0.005 lux para operación en condiciones de extrema oscuridad
Característica 3	Ranura MicroSD hasta 256 GB para grabación local redundante
Característica 4	Detección de movimiento y sabotaje integradas para alertas proactivas de seguridad
Característica 5	Filtro ICR día/noche con reducción de ruido 2D/3D para imagen clara 24/7
Característica 6	Alimentación dual PoE 802.3af o 12 VCC para flexibilidad de instalación