



Cámara Domo IP / 4 Megapixel / Color 24/7 / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Lente 2.8 mm / WDR 120 dB / IP67 IK08 / PoE

SKU: DS-2CD1147G3-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,786.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo domo con tecnología ColorVu 3.0 para captura de imagen a color en condiciones de iluminación extremadamente bajas, operando a partir de 0.0005 lux con apertura F1.0. Integra iluminación dual con IR y luz blanca con alcance de 30 m (98.4 ft), permitiendo adaptación automática según condiciones ambientales. Incluye detección inteligente AcuSense Lite para clasificación de humanos y vehículos mediante análisis de movimiento, reduciendo falsas alarmas. Equipada con WDR 120 dB para compensación de contrastes, micrófono integrado para audio ambiental, y protección mecánica IP67 e IK08 para despliegue en exterior. Soporta alimentación PoE y almacenamiento local en tarjeta MicroSD hasta 512 GB.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima 0.0005 lux (F1.0, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección AcuSense Lite: humanos y vehículos por movimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección AcuSense Lite: humanos y vehículos por movimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión H.265+/H.265/H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte MicroSD hasta 512 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• WDR 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP67 e IK08<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 5px 0;'>Lente: 2.8 mm<li style='padding: 5px 0;'>Iluminación mínima: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON)<li style='padding: 5px 0;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 5px 0;'>Tecnología ColorVu 3.0<li style='padding: 5px 0;'>Dual Light: IR + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Detección AcuSense Lite (humano/vehículo)<li style='padding: 5px 0;'>Compresión: H.265+/H.265/H.264</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Tipo: Domo<li style='padding: 5px 0;'>Protección: IP67, IK08<li style='padding: 5px 0;'>Uso: Exterior<li style='padding: 5px 0;'>Alimentación: PoE<li style='padding: 5px 0;'>Audio: Micrófono integrado<li style='padding: 5px 0;'>Almacenamiento: MicroSD hasta 512 GB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Cámara domo IP DS-2CD1147G3-LIUF<li style='padding: 5px 0;'>Material de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con imagen a color en condiciones de 0.0005 lux
Característica 2	Detección AcuSense Lite de humanos y vehículos por movimiento
Característica 3	Almacenamiento local con MicroSD hasta 512 GB
Característica 4	Micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 5	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Protección física IP67 e IK08 para instalación en exterior