



Cámara Domo IP / 4 Megapixel / Dual Light 20 m (65.6 ft) / AcuSense Lite / PoE / Lente 2.8 mm / 104° / Interior

SKU: IPC-D140HA-LUC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,258.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara domo IP de 4 megapíxeles diseñada para despliegues de seguridad en interiores donde se requiere identificación precisa de eventos. Integra tecnología AcuSense Lite con filtrado de figuras humanas, reduciendo alarmas por movimiento de objetos no relevantes. El sistema Dual Light combina iluminación infrarroja de 20 m (65.6 ft) con luz blanca de igual alcance, permitiendo transición automática a imagen a color en condiciones de baja luminosidad. La compresión H.265+ optimiza la utilización de ancho de banda y capacidad de almacenamiento en sistemas de grabación continua. Compatible con alimentación PoE 802.3af para simplificación de cableado en instalaciones de techo y pared.

• Sensor CMOS 4 MP con resolución 2560 x 1440

• Lente fijo 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 104°

• Dual Light: Smart IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)

• AcuSense Lite: detección de movimiento con filtro humano

• 3D DNR / BLC / HLC / dWDR

• Micrófono integrado para audio ambiental

• Notificaciones push en aplicación HiLook Vision

• Soporte ONVIF para integración con VMS de terceros

• Montaje en pared o techo

Físicas y Eléctricas

Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440)

Lente: 2.8 mm fijo

Ángulo de visión: 104° horizontal

Iluminación mínima: 0.01 Lux @ F1.6 (AGC ON), 0 Lux con IR

Dual Light: IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)

Smart IR con ajuste automático

dWDR / BLC / HLC / 3D DNR

Flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;

h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Accesorios de Montaje Opcionales

- DS-1272ZJ-120B: soporte de pared con caja de conexiones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección humana inteligente con filtro de falso positivos
Característica 2	Notificaciones push en app móvil para respuesta inmediata
Característica 3	Smart IR ajustable para visión nocturna sin sobreexposición
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el almacenamiento requerido
Característica 5	Alimentación dual PoE 802.3af o 12 VDC para flexibilidad de instalación
Característica 6	Micrófono integrado para captura de audio ambiental sincronizado