



Cámara Domo IP / 4 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Lente 2.8 mm / 109° FOV / IK08 / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1143G2-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,355.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo IP de 4 megapixel con resolución 2560 x 1440, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Equipada con iluminación dual (IR y luz blanca) con alcance de 30 m (98.4 ft), permite operación en condiciones de cero lux mediante luz blanca activa. Incorpora lente fija de 2.8 mm con campo de visión de 109°, WDR de 120 dB para compensación de contraste extremo, y tecnología de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 para optimización de recursos de red y almacenamiento. Cumple con grado de protección IP67 para resistencia a intemperie y certificación IK08 contra impactos. Incluye micrófono integrado para audio ambiental, soporte para tarjeta Micro SD hasta 512 GB, y alimentación PoE 802.3af para instalación simplificada con un solo cable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente: 2.8 mm, ángulo de visión 109°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON) en color; 0 lux con luz blanca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dual Light: IR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de imagen: WDR 120 dB, 3D DNR, BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección inteligente: Motion Detection 2.0 (humanos y vehículos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio: Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Red: 1 puerto RJ45 10/100 Mbps, PoE 802.3af<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP67, IK08<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 12 VDC / PoE 802.3af<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: ONVIF, plataforma Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación mínima color: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación mínima blanco: 0 lux con luz blanca<li style='padding: 6px 0;'>Distancia IR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Distancia luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0;'>3D DNR / BLC: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Motion Detection 2.0: Humanos y vehículos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Domo antivandálico<li style='padding: 6px 0;'>Protección mecánica: IK08<li style='padding: 6px 0;'>Protección ambiental: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Lente: 2.8 mm, FOV 109°<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: 12 VDC / PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0;'>Puerto de red: 1 x RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0;'>Entradas/salidas de alarma: N/A<li style='padding: 6px 0;'>Entradas/salidas de audio: N/A (micrófono integrado)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Cámara domo IP DS-2CD1143G2-LIUF<li style='padding: 6px 0;'>Plantilla de perforación<li style='padding: 6px 0;'>Kit de tornillería<li style='padding: 6px 0;'>Llave hexagonal<li style='padding: 6px 0;'>Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con Motion Detection 2.0
Característica 2	Visión en color extremadamente baja luminosidad a 0.0005 lux
Característica 3	WDR 120 dB para escenas de alto contraste con retroiluminación
Característica 4	Almacenamiento local hasta 512 GB en Micro SD para redundancia
Característica 5	Micrófono integrado para captura de audio ambiental sincronizado
Característica 6	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento