



Cámara Domo IP / 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / IR 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / IP67 / IK10 / PoE

SKU: XD41H Marca: EPCOM Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,076.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara domo IP de 4 megapíxeles con resolución 2560x1440, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora sensor CMOS de 4 MP, lente fijo de 2.8 mm con ángulo de visión de 100° y WDR de 120 dB para compensar escenas con iluminación desigual. Su sistema Smart IR permite visión nocturna hasta 30 m (98.4 ft), mientras que el filtro ICR garantiza transición automática día/noche. La compresión H.265+/H.265 optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento. Cumple con protección IP67 e impactos IK10, operando en temperaturas de -30°C a 60°C con humedad del 95%. Compatible con Hik-Connect y ONVIF.

Características Generales

- Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440) a 20 fps
- Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión 100°
- Resolución: 4 MP (2560 x 1440)
- Smart IR: 30 m (98.4 ft)
- Iluminación mínima: 0.028 lux
- WDR 120 dB, BLC, 3D-DNR
- Filtro ICR, día/noche real
- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Plataforma compatible: Hik-Connect
- Protección: IP67, IK10, sobretensiones y voltajes transitorios
- Temperatura de operación: -30°C a 60°C, humedad 95% máximo

Desempeño

Main stream: 20 fps @ 2560 x 1440

Lente: 2.8 mm, 100°

IR: 30 m (98.4 ft), Smart IR

Iluminación mínima: 0.028 lux

WDR 120 dB / BLC / 3D-DNR

Filtro ICR, día/noche real

Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Peso: 400 g

Físicas / Eléctricas

- Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af
- Consumo: 7 W
- Dimensiones: 134 x 134 x 108 mm
- Material: metal con base de plástico
- Protección: IP67 / IK10
- Protección contra sobretensiones
- Temperatura: -30°C a 60°C, humedad 95%

Contenido del Paquete

- Cámara domo IP EPCOM XD41H
- Base de montaje
- Tornillería de instalación
- Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WDR 120 dB para escenas con contraluces extremos sin pérdida de detalle
Característica 2	Smart IR con alcance de 30 m (98.4 ft) para vigilancia nocturna uniforme
Característica 3	Filtro ICR para transición automática día/noche con iluminación mínima de 0.028 lux
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento en un 50%
Característica 5	Carcasa metálica con base plástica y protección IP67/IK10 para exteriores severos
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC/PoE 802.3af para flexibilidad de instalación