



Cámara Domo IP / 6 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Lente 2.8 mm / 105° / Audio Integrado / IK08 / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1163G2-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,514.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara domo IP de 6 megapixel con resolución 3200 × 1800, diseñada para vigilancia profesional en exteriores. Incorpora iluminación dual inteligente con IR y luz blanca hasta 30 m (98.4 ft), permitiendo visión nocturna en color cuando se detecta evento. El micrófono integrado habilita grabación de audio sincronizada sin requerir cableado adicional. La tecnología AcuSense Lite reduce falsas alarmas mediante clasificación de humanos y vehículos. Su construcción antivandálica IK08 y protección IP67 garantizan operación continua en condiciones adversas. Soporta compresión H.265+ para optimizar recursos de red y almacenamiento, con alimentación PoE 802.3af para instalación simplificada.

Características Generales

- Resolución máxima: 6 megapixel (3200 × 1800)
- Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)
- Día/noche: Real con filtro ICR
- Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 105°)
- Micrófono: Integrado
- Funciones: WDR 120 dB, 3D DNR, BLC
- Plataforma compatible: Hik-Connect
- Puerto de red: 1 × RJ45 (10/100 Mbps, PoE 802.3af)
- Protección: IP67, IK08
- Entradas/Salidas de alarma: No aplica
- Entradas/Salidas de audio: No aplica (micrófono integrado únicamente)
- Resolución: 6 MP (3200 × 1800)
- Iluminación mín. color: 0.005 lux @ F1.6
- WDR: 120 dB
- Día/Noche: Real (filtro ICR)
- D3 DNR / BLC: 5
- Físicas y Eléctricas
- Protección: Protección: IP67, IK08
- Alimentación: PoE 802.3af
- Puerto de red: 10/100 Mbps
- Micrófono: Integrado
- Almacenamiento: Micro SD
- Protocolos: ONVIF (Profile S, G), ISAPI
- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Plataforma: Hik-Connect
- Entradas alarma: No aplica
- Salidas alarma: No aplica
- Salidas audio: No aplica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	WDR 120 dB para escenas de alto contraste de luz
Característica 3	Grabación local en micro SD para redundancia de almacenamiento
Característica 4	Filtro ICR real para transición automática día/noche
Característica 5	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Compatible ONVIF Profile S y G para integración multiplataforma