



Cámara Domo IP / 8 Megapixel (4K) / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Lente 2.8 mm / 113° / AcuSense Lite / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1183G2-LIU Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,744.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo IP de 8 megapíxeles (4K Ultra HD) diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora tecnología Dual Light con iluminación infrarroja y luz blanca de 30 m (98.4 ft) cada una, permitiendo mantener imagen a color durante toda la noche. El sistema AcuSense Lite filtra falsas alarmas diferenciando humanos y vehículos, reduciendo la carga operativa del centro de monitoreo. Integra micrófono para captura de audio, compresión H.265+/H.265 para optimización de almacenamiento y transmisión, y protección mecánica IK08 contra impactos. Compatible con PoE 802.3af para instalación simplificada con un solo cable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 8 megapíxeles (3840 × 2160) 4K Ultra HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fijo: 2.8 mm con ángulo de apertura 113°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dual Light: IR EXIR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono integrado para grabación de audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección AcuSense Lite: filtro de humanos y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Procesamiento de imagen: DWDR / 3D DNR / BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con plataforma Hik-Connect P2P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta ONVIF (Profile S) / ISAPI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP67 (exterior) / IK08 (impactos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>Resolución: 8 MP (3840 × 2160)<li style='padding: 5px 0;'>Lente: 2.8 mm fijo, 113°<li style='padding: 5px 0;'>IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Compresión: H.265+/H.265/H.264<li style='padding: 5px 0;'>DWDR / 3D DNR / BLC<li style='padding: 5px 0;'>AcuSense Lite (humanos/vehículos)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af<li style='padding: 5px 0;'>Puerto de red: 1 × RJ45 (10/100 Mbps)<li style='padding: 5px 0;'>Protección: IP67 / IK08<li style='padding: 5px 0;'>Micrófono integrado<li style='padding: 5px 0;'>Entradas de alarma: N/A<li style='padding: 5px 0;'>Salida de alarma: N/A<li style='padding: 5px 0;'>Entrada de audio: N/A<li style='padding: 5px 0;'>Salida de audio: N/A</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Red / Protocolos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>Red: 1 × RJ45 (10/100 Mbps)<li style='padding: 5px 0;'>ONVIF (Profile S)<li style='padding: 5px 0;'>ISAPI<li style='padding: 5px 0;'>Hik-Connect P2P</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	Audio integrado para grabación ambiental sin equipos adicionales
Característica 3	Visión a color 24/7 con IR + luz blanca de 30 m (98.4 ft)
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el ancho de banda
Característica 5	Resistencia IK08 contra impactos y vandalismo
Característica 6	Conexión P2P Hik-Connect para acceso remoto directo