



Cámara Domo IP / 8 Megapixel UHD / Lente Varifocal Motorizado 2.7-13.5 mm / WDR 120 dB / IR 50 m (164 ft) / IP66/IP67 IK10 / PoE

SKU: HC35W48R2 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$14,341.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara domo IP UHD de 8 megapíxeles diseñada para despliegues de videovigilancia profesional en exteriores de alta exigencia. Integra sensor CMOS 4K a 30 fps con compresión triple H.265, H.264 y MJPEG, lente varifocal motorizado de 2.7-13.5 mm con control remoto de enfoque e iris, e iluminación IR inteligente con alcance de 50 m (164 ft) y filtro mecánico ICR para operación día/noche auténtica. Incorpora WDR de 120 dB, BLC, HLC y reducción de ruido 3D DNR para escenas de alto contraste, además de analíticos de video embebidos que incluyen conteo de personas, detección de intrusión, merodeo y movimiento inteligente. Su carcasa de aluminio fundido cumple con protección IP66/IP67 e impacto IK10, soportando alimentación PoE 802.3af o 12 VCC, e integra audio bidireccional y entrada/salida de alarma para funcionalidad de respuesta activa.

Desempeño

- Resolución: 8 MP UHD (3840 × 2160) a 30 fps
- Compresión: H.265, H.264, MJPEG
- Lente: Varifocal motorizado 2.7-13.5 mm, DC-iris F1.6-F3.3
- Iluminación: IR inteligente hasta 50 m (164 ft)
- Día/Noche: Filtro ICR mecánico
- WDR: 120 dB
- Mejoras de imagen: BLC, HLC, 3D DNR
- Analíticos: Conteo de personas, intrusión, merodeo, detección inteligente de movimiento
- Audio: Bidireccional
- Alarmas: 1 entrada / 1 salida

Físicas y Eléctricas

- Protección: IP66, IP67, IK10
- Material: Aluminio fundido
- Alimentación: PoE 802.3af / 12 VCC
- Uso: Exteriores

Contenido del Paquete

- Cámara Domo IP HC35W48R2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste remoto de encuadre sin intervención física en sitio
Característica 2	Analíticos embebidos: conteo de personas, intrusión y merodeo
Característica 3	Audio bidireccional para interacción en tiempo real con el sitio
Característica 4	Entrada y salida de alarma para integración con sistemas perimetrales
Característica 5	Filtro ICR con IR inteligente para transición automática día/noche
Característica 6	Carcasa antivandálica IK10 en aluminio fundido para máxima resistencia