



Cámara Domo PT IP / 4 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / AcuSense / Autoseguimiento Humanos / Audio Bidireccional / IP66

SKU: DS-2DE2C400MWG-4G Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$1,801.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo PT IP de 4 megapíxeles con resolución 2560 x 1440, diseñada para monitoreo profesional en exteriores e interiores. Integra iluminación dual con IR y luz blanca de 30 m (98.4 ft), autoseguimiento de humanos mediante AcuSense Lite, y audio bidireccional con micrófono y altavoz incorporados. Su lente fija de 4 mm ofrece un ángulo de visión de 70°, mientras que las funciones WDR, BLC, HLC y 3DNR garantizan imagen optimizada en condiciones de contraste extremo. Soporta compresión H.265/H.264 para eficiencia de red, almacenamiento Micro SD hasta 512 GB, y conectividad P2P a través de Hik-Connect. Cumple con grado de protección IP66 y se suministra con montaje para pared o techo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)Lente: 4 mm con ángulo de visión de 70°Iluminación mínima: color 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)Dual Light: IR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)Funciones de imagen: DWDR, BLC, HLC, 3DNRCompresión: H.265 / H.264Audio: micrófono y altavoz integrados (audio bidireccional)Detección: AcuSense Lite para humanos y vehículosAutoseguimiento en humanosAlmacenamiento: Micro SD hasta 512 GB (no incluida)Red: 1 puerto RJ45 (10 / 100 Mbps)Compatible con Hik-Connect (P2P)Tipo de SIM: NanoSIMProtección: IP66Montaje: incluye soporte para pared o techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)Lente: 4 mm, 70° FOVIluminación mínima color: 0.01 lux @ F2.0, AGC ONDual Light: IR 30 m + luz blanca 30 mDWDR / BLC / HLC / 3DNRCompresión H.265 / H.264AcuSense Lite: humanos y vehículosAutoseguimiento en humanos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP66Montaje: pared o techo (incluido)Tipo de SIM: NanoSIMPuerto de red: 1 x RJ45 (10 / 100 Mbps)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cámara domo PT IPMontaje para pared o techo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoseguimiento inteligente de personas para vigilancia proactiva
Característica 2	Audio bidireccional integrado para intervención remota inmediata
Característica 3	Almacenamiento local Micro SD hasta 512 GB como respaldo
Característica 4	Visión nocturna dual con IR y luz blanca ajustable 30 m (98.4 ft)
Característica 5	Detección AcuSense Lite diferenciando humanos y vehículos
Característica 6	Compresión H.265 que reduce ancho de banda y espacio de almacenamiento