



Cámara Domo PT IP / 4 Megapixel / Imagen Color 24/7 / Luz Blanca 30 m (98.4 ft) / Lente 4 mm / Audio Bidireccional / IP66 / PoE+

SKU: DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$3,792.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo PT IP de 4 megapíxeles con capacidad de imagen a color 24/7 mediante iluminación de luz blanca de 30 m (98.4 ft). Equipada con lente fija de 4 mm y apertura de 88.7°, sensor de iluminación mínima de 0.0005 lux @ f1.0 que permite operación en condiciones de casi total oscuridad. Incorpora tecnología AcuSense para detección inteligente de personas y vehículos, reduciendo alarmas falsas. Sistema de audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, compatible con mensajes de voz pregrabados o personalizables activados por eventos. Alimentación PoE+ y protección IP66 para instalación en exterior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima: 0.0005 lux @ f1.0 (AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente fijo: 4 mm, ángulo de apertura 88.7°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft) para imagen color continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>WDR 120 dB / 3D DNR / HLC / EIS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Almacenamiento MicroSD / SDHC / SDXC hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Audio bidireccional: micrófono y altavoz integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Audio pregrabado / personalizable ligado a eventos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología AcuSense: detección inteligente personas y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de análisis: cruce de línea, intrusión, entrada/salida de región, objeto olvidado, objeto removido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección IP66 para exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación PoE+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con plataforma Hik-Connect</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 4 mm, 88.7°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3D DNR / HLC / EIS<li style='padding: 6px 0;'>AcuSense: personas y vehículos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Domo PT IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE+<li style='padding: 6px 0;'>Audio: micrófono y altavoz integrados</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara Domo PT IP DS-2DE3A400BW-DE<li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima de 0.0005 lux @ f1.0 para visión en condiciones de extrema oscuridad
Característica 2	Detección inteligente AcuSense diferencia personas y vehículos de falsas alarmas
Característica 3	Audio bidireccional con mensajes pregrabados o personalizables activados por eventos
Característica 4	Almacenamiento local MicroSD hasta 512 GB para respaldo independiente de grabaciones
Característica 5	WDR 120 dB con 3D DNR, HLC y EIS para imagen estable en condiciones de alto contraste
Característica 6	Gestión remota mediante plataforma Hik-Connect para monitoreo desde cualquier ubicación