



Cámara Domo PTZ IP / 4 Megapixel / 32X Zoom Óptico / IR 200 m (656.2 ft) / Alerta Audible y Luz Estroboscópica 100 m (328.1 ft) / AcuSense / Autoseguimiento 2.0 / IP67 / IK10 / Hi-PoE

SKU: DS-2DE7A432IWG-EB/SL Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$19,591.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara domo PTZ IP de 4 megapixel con tecnología DarkFighter para captura de color en condiciones de extrema baja iluminación a 0.005 lux. Equipada con zoom óptico 32x (5.9-188.8 mm) y zoom digital 16x, permite identificación detallada a grandes distancias. Incorpora iluminación infrarroja Smart IR con alcance de 200 m (656.2 ft) para operación nocturna continua. La detección AcuSense basada en deep learning clasifica automáticamente humanos y vehículos, reduciendo alarmas falsas. Sistema de protección activa con bocina integrada y luz estroboscópica blanca con alcance de 100 m (328.1 ft) para disuasión en tiempo real. Función de autoseguimiento 2.0 que rastrea objetos en movimiento sin intervención manual. Diseño antivandálico IK10 y protección IP67 para instalación en exteriores severos. Compatible con alimentación Hi-PoE y 24 VCA para flexibilidad de instalación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución máxima: 4 megapixel (2560 x 1440)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología DarkFighter: color 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Día/noche real con filtro ICR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Zoom óptico 32x: 5.9 a 188.8 mm + zoom digital 16x<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">IR Smart IR: 200 m (656.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">WDR 120 dB / HLC / BLC / ROI / Defog / EIS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Detección inteligente: intrusión de área, cruce de línea<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Alerta audible con bocina integrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Luz estroboscópica blanca: 100 m (328.1 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con plataforma Hik-Connect<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Slot para Micro SD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección: IP67 / IK10</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Iluminación mínima: Color 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Día/noche: Real con filtro ICR<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Distancia focal: 5.9 a 188.8 mm<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Zoom óptico/digital: 32x / 16x<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">IR Smart IR: 200 m (656.2 ft)<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">WDR: 120 dB<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones: HLC, ROI, BLC, intrusión de área, cruce de línea, defog, EIS<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Alerta audible: Bocina integrada<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Luz estroboscópica: Blanca, 100 m (328.1 ft)<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Autoseguimiento: 2.0<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Plataforma: Hik-Connect</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Consumo: 42 W<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Temperatura de operación: -30°C a 65°C<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Protección: IP67 / IK10<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DarkFighter para visión en color a 0.005 lux en escenarios de baja iluminación
Característica 2	Detección inteligente AcuSense con deep learning diferenciando humanos y vehículos
Característica 3	Autoseguimiento 2.0 con seguimiento automático de objetos en movimiento
Característica 4	WDR 120 dB, HLC, BLC y estabilización electrónica EIS para imagen estable en condiciones adversas
Característica 5	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Bocina integrada y luz blanca estroboscópica para disuasión activa a 100 m (328.1 ft)