



Cámara Domo PTZ IP / 4 Megapixel / Zoom Óptico 40X / Cámara Térmica 256 x 192 / Cámara Óptica Fija 4 Megapixel / Protección Perimetral / IR 240 m (787.4 ft)

SKU: HM-TX2840-10/G0/T1 Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$47,149.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo PTZ IP de doble sensor que integra una cámara térmica de 256 x 192 píxeles con un detector VOX de alta sensibilidad (NETD < 25 mK), una cámara PTZ óptica de 4 megapíxeles con zoom óptico 40X (6-240 mm), y una cámara óptica fija de 4 megapíxeles con lente de 8 mm. Diseñada para protección perimetral de largo alcance, ofrece detección DORI de vehículos hasta 1278 m (4192.9 ft) y humanos hasta 417 m (1368.1 ft), con rango VCA de 240 m (787.4 ft) para vehículos y 80 m (262.5 ft) para humanos. Incorpora procesamiento avanzado de imagen térmica con AGC adaptativo, DDE y 3D DNR, junto con capacidades ópticas de WDR 120 dB, EIS, HLC y BLC para operación en condiciones de iluminación extremadamente bajas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema TandemVu con triple sensor: térmico, PTZ óptico y óptico fijo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cámara PTZ: 4 MP (2560 x 1440), zoom óptico 40X (6-240 mm), zoom digital 16X<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cámara térmica fija: 256 x 192 píxeles, lente 9.7 mm, detector VOX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cámara óptica fija: 4 MP (2688 x 1520), lente 8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones de imagen: HLC, EIS, WDR 120 dB, BLC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Procesamiento térmico: AGC adaptativo, DDE, 3D DNR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DORI detección vehículos: 1278 m (4192.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DORI detección humanos: 417 m (1368.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad térmica NETD: < 25 mK<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima PTZ: 0.0003 lux @ F1.3, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima óptica fija: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Cámaras</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PTZ Óptica: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia focal PTZ: 6-240 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zoom óptico: 40X / Zoom digital: 16X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Óptica Fija: 4 MP (2688 x 1520)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia focal óptica fija: 8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Analíticos: protección perimetral<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin medición de temperatura</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HLC (Highlight Compensation)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>EIS (Electronic Image Stabilization)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>BLC (Backlight Compensation)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AGC adaptativo (térmico)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DDE (Digital Detail Enhancement)<li style='padding: 6px 0;'>3D DNR (Digital Noise Reduction)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección DORI hasta 1278 m (4192.9 ft) para vehículos y 417 m (1368.1 ft) para humanos
Característica 2	Doble sensor térmico y óptico integrado en unidad única
Característica 3	Sensibilidad térmica < 25 mK con detector VOX y procesamiento AGC adaptativo
Característica 4	Zoom óptico 40X con distancia focal 6-240 mm para monitoreo detallado a larga distancia
Característica 5	WDR 120 dB y EIS para imagen estable en condiciones de alta contraste
Característica 6	Iluminación mínima 0.0003 lux para operación en condiciones de extrema oscuridad