



IR EXIR Oculito

Cámara Eyeball TURBOHD / 8 Megapixel / Gran Angular 102.9° / IR EXIR 30 m (98.4 ft) / IP67 / Multitecnología TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: E4K-TURBO-L Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,100.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara tipo eyeball TURBOHD con resolución 8.29 megapíxeles (3840 x 2160) que ofrece captura de video en 4K mediante sensor CMOS de escaneo progresivo. Integra lente fija de 2.8 mm con ángulo de visión de 102.9°, optimizado para cubrir áreas extensas con un solo dispositivo. Soporta cuatro tecnologías de transmisión analógica (TVI, AHD, CVI, CVBS), permitiendo su integración en infraestructuras de video vigilancia existentes sin reemplazar cableado. Incorpora iluminación infrarroja EXIR con alcance de 30 m (98.4 ft) para operación nocturna uniforme, junto con funciones de procesamiento de imagen dWDR, BLC y DNR que mejoran la calidad en escenas con iluminación desafiante. Su construcción metálica con grado de protección IP67 y rango de temperatura de operación de -40°C a 60°C la hacen apta para despliegue en exteriores e instalaciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 8.29 MP (3840 x 2160)Sensor: CMOS escaneo progresivoLente fija: 2.8 mm, ángulo de visión 102.9°Iluminación IR EXIR: 30 m (98.4 ft)Compatibilidad multitecnología: TVI / AHD / CVI / CVBSResoluciones TVI: 8MP@12.5fps, 4MP@30fps, 2MP@30fpsResoluciones CVI: 8MP@12.5fpsResoluciones AHD: 8MP@12fpsResoluciones CVBS: PAL/NTSCFunciones de imagen: dWDR, BLC, DNR, MirrorCambio de tecnología únicamente disponible en resolución máxima 8MPProtección: IP67 para exterioresConstrucción en metalTemperatura de operación: -40°C a 60°CAlimentación: 12 VCC / 2.9 WDimensiones: 82.6 x 90 x 79.37 mmPeso: 300 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 8.29 MP (3840 x 2160)Sensor: CMOS escaneo progresivoLente: 2.8 mm fijoÁngulo de visión: 102.9°IR EXIR: 30 m (98.4 ft)TVI: 8MP@12.5fps, 4MP@30fps, 2MP@30fpsCVI: 8MP@12.5fpsAHD: 8MP@12fpsCVBS: PAL/NTSCdWDR / BLC / DNR / Mirror</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP67Material: MetalTemperatura: -40°C a 60°CAlimentación: 12 VCCConsumo: 2.9 WDimensiones: 82.6 x 90 x 79.37 mmPeso: 300 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cámara Eyeball TURBOHD E4KTURBOLPlantilla de instalaciónTornillería de montajeManual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4K 8.29 MP con detalle superior en monitoreo profesional
Característica 2	Multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS adaptable a instalaciones existentes
Característica 3	IR EXIR 30 m (98.4 ft) para visión nocturna uniforme sin sobreexposición
Característica 4	Gran angular 102.9° que reduce puntos ciegos en áreas amplias
Característica 5	dWDR, BLC y DNR para imagen clara en condiciones de alta contraste
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos industriales